

Celcon聚甲醛 美国泰科纳WR25Z 抗老化POM

产品名称	Celcon聚甲醛 美国泰科纳WR25Z 抗老化POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	POM:POM 美国泰科纳 WR25Z WR25Z:WR25Z 美国泰科纳:美国泰科纳
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

Celcon聚甲醛 美国泰科纳WR25Z 抗老化POM

Delrin POM美国杜邦520MP NC010 PTFE铁氟龙20% 润滑 低磨耗 润滑 溶脂8

Delrin POM美国杜邦588P 低磨耗 润滑 齿轮 工程配件 注塑 溶脂15

Delrin POM美国杜邦577 BK000 玻纤20% 低磨耗 耐候性好 润滑 脱模 溶脂7

Delrin POM美国杜邦500P 低磨耗 易成型 良好加工性 低挥发 低VOC 车轮 卡扣 溶脂15

Delrin POM美国杜邦511P 中粘度 高钢性 抗蠕变 耐疲劳 低磨耗 船舶应用 通讯应用 电器应用 挤出 溶脂15

Delrin POM美国杜邦900P 低磨耗 易成型 良好加工性 低挥发 低VOC 车轮 卡扣 溶脂21

Delrin POM美国杜邦911DP 成核剂 抗蠕变 耐疲劳 低翘曲 润滑剂 高流动性 溶脂21

Delrin POM美国杜邦500T 冲击改性 低磨耗 润滑 汽车齿轮 滑轮 卡扣部件 溶脂12

Delrin POM美国杜邦510GR 加10%玻纤增强 注塑级 低磨耗 高刚性 齿轮承重件 溶脂12

Delrin POM美国杜邦525GR 加25%玻纤增强 高刚性 高强度 承重件

Delrin POM美国杜邦100AF 低磨耗 润滑 高钢性 高耐磨 加20%铁氟龙

Delrin POM美国杜邦570 加20%玻纤增强 耐热,高刚性高温环保高强度

Delrin POM美国杜邦500CL 中粘 高钢性 耐磨级 特殊润滑剂 溶脂15

Delrin POM美国杜邦527UV 抗UV级 耐高温 抗紫外线 低磨耗 润滑剂 融资13

Delrin POM美国杜邦100AL 底摩擦系数POM 耐磨性 低噪音 润滑 溶脂2.5

Delrin POM美国杜邦500AL 特殊润滑剂 耐磨损性能好 抗蠕变齿轮料 溶脂12

Delrin POM美国杜邦500TL POM加PTFE润滑剂1.5% 耐磨损性能好 抗蠕变齿轮料 融脂14

Delrin POM美国杜邦510GR 聚甲醛加玻纤10% 高强度POM

Delrin POM美国杜邦511P 耐疲劳POM 高刚性 抗蠕变 低磨耗 润滑 汽车领域应用 电子电器应用 溶脂14

&改性剂POE材料 美国杜邦7256.7256

美国杜邦POE.美国杜邦7467.7467

代理POE材料美国杜邦8999.8999

&POE塑料 美国埃克森美孚5061.POE 5061

POE塑料 美国埃克森美孚6102.POE 6102

POE塑料 美国埃克森美孚9061.POE 9061

&POE原料 美国埃克森美孚9071.9071

POE原料 美国埃克森美孚VI6202.VI6202

供应POE塑胶原料 免费提供：美国杜邦物性 美国陶氏物性 美国埃克森物性 新加坡三井物性

POE 美国杜邦 8150.7256.7270.7340.7467.8200

POE 美国杜邦 8401.8402.8480.8999

POE 美国陶氏 8999, 8150,5501

POE 美国埃克森 5061

POE 新加坡三井 DF710.DF740

长期现货供应POE塑胶原料 美国杜邦POE 美国陶氏POE POE主要特性：

(1) POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。(2) 价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。(3) 耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。(4) 耐候性、老化性良好。(5) 耐油性、耐压缩yongjiu变形和耐磨耗等不太好。

POE主要应用范围：

1) 主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等；

- 2) 电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套；
- 3) 也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品
- 4) 医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包