

睢宁地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅

产品名称	睢宁地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

睢宁地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅

电子汽车衡，广泛用于工厂，工地，混凝土搅拌站，收费站等等。现在市场鱼龙混杂，有很多打着厂家的名义做经销的生意，一旦出现售后问题，才发现再也联系不上。所以购买汽车衡一定要选厂家，正规的生产厂家，上海衡器总厂（全国设有销售点），我们有三证:生产许可证、营业执照证、税务登记证、全部齐全.全中国前几家生产汽车衡的厂家.面对全国各地直销.所以您无需担忧.需要哪里就有售后,juedui让您买的放心，用的顺心!!!

一、汽车衡尺寸选择：

1 汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。

2实地测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。

3确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价。

二、汽车衡秤量程：0.1-5吨-10吨-20吨-30吨-40吨-50吨-60吨-70吨-80吨-100吨-120吨地-150吨-200吨汽车衡。工地用汽车衡，前四后八轮车汽车衡，半挂车汽车衡，混凝土车汽车衡，钢筋车汽车衡，搅拌站用汽车衡，出口汽车衡等等。公司三证样样不缺，juedui让您买了放心！

三、汽车衡的安装攻略：

选址建议：汽车衡的安装位置应有良好的排水通,会因暴雨淹没汽车衡,对于浅基坑更应设置排水通道.另

外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度.

汽车衡基础：必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位.基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡.

四、浅基坑与无基坑优:

缺点：浅基坑即电子汽车衡安装在地下,安装好后汽车衡表面与地面齐平.

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于汽车衡整体寿命有影响.

无基坑即汽车衡安装在地平面上,汽车衡表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。

睢宁地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅

汽车衡比较常规的尺寸。

客户可以根据自己的条件和环境选择适合自己的尺寸，像这种小汽车衡价格也不是很高，买回去就可以开机使用。在使用的过程中，客户需要注意的是：

- 1，收到货后，把仪表内的电用完，前三次充电最少充满8小时，就是手机充电一样。
- 2，平时使用过程中，禁止把物体直接扔向汽车衡，或从高空中坠落下来，或车子快速直接冲上去，这样会直接损坏汽车衡的传感器或损坏秤体，影响汽车衡的寿命，应该轻拿轻放或慢速行驶。
- 3，不要超过汽车衡的最大称量。偶尔一次，物体重量大于汽车衡的最大称量没关系，但经常这样，汽车衡容易出现故障，最少保持在最大称量以内作业。
- 4，经常检查线路有没有松动情况，因为在使用过程中，会使汽车衡摇晃，时间久了，有可能接头松动，影响使用。
- 5，尽量不要把汽车衡放在非常潮湿的环境下使用，特别是电器部分（比如仪表、传感器、接线盒）不能进水，这样会加长汽车衡的使用寿命的。

只要平时注意爱护使用，淮安鹰衡电子科技有限公司的0.5-200正常可以使用10-30年，想了解更多，可以咨询汽车衡专业人士为您排忧解难，为您省时省力，赶紧吧！

鹰衡汽车衡（0.5-200吨生产/定制/安装/售后）

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心！