

通信、电力、燃气地面标志贴（牌）

产品名称	通信、电力、燃气地面标志贴（牌）
公司名称	河北省枣强县阳雨玻璃钢有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省枣强县城和平路51号
联系电话	86-0318-8223041

产品详情

燃气管道标志牌、通讯地面标志贴、电力电缆地面标志牌。

地面标志牌（贴）概述 地面标志贴（牌）可用于燃气、电力、通信、交通等多种领域，标志贴上用文字或图案说明该处有管道或线缆通过，提示相关人员或部门注意，以达到保护管道或线缆的目的，同时还可以预防和避免施工事故的发生。因此，地面标志牌（贴）可分别用于各类城市道路（如：水泥、沥青、石块、地砖等道路），也可用于建筑物、金属、木材等表面。对于草地、泥土、砂子等场合，可通过设置木桩、水泥桩等物体后，再使用本产品。

阳雨公司标志贴（牌）产品为高分子聚合材料，具有易施工、耐磨、耐水、耐高温（<100℃）、耐寒冷（>-40℃）、耐酸碱等特性，该燃气管理地面标志贴字体表面添加了专用树脂保护层，除具有上述特性外，还具有保养方便、易清洁的特点。

地面标志贴（牌）外观和形状

- 1、我公司标志贴产品基材为红、黄、黑三种颜色，可根据客户需要对标志牌内容进行布色。
- 2、外观形及尺寸可按图例选用，也可根据客户需要进行调整。

地面标志牌（贴）的施工环境 1、在气温温度不低于5 的环境下施工较为理想。2、施工路面必须干净、干燥、平整。对于路面原有的可能影响到粘结强度的浮状物必须清除、以确保标志牌对施工表面的粘结强度。施工路面平整度较差时可改用沥青或水泥砂浆铺设平整，充分凝固干燥后方可施工。3、潮湿路面不能施工；雨后必须待路面充分干燥后方可施工。一般应24小时以上施工为宜。

地面标志牌（贴）的施工方法 1、打开粘合剂盖，适当搅拌均匀，即可使用。（如胶液暴露一段时间后，黏度有所增大，涂刷困难时，可用少量稀释剂适当稀释，以便于涂刷）

2、在路面贴标识牌的地方，画出标志牌的轮廓线。（施工熟练后可不画线）3、用毛刷，将胶粘剂均匀涂刷在标志牌反面，同时在地面轮廓线内均匀涂刷。（尤其在标志牌和路面轮廓线的边角处要仔细涂刷，以保证粘贴强度）

4、在路面和标志牌涂胶后，应适当晾置，待涂胶层用手指背清压不粘手后才可进行粘贴。

5、粘贴完毕后，用橡胶锤敲打或人工踩压等方法进行加压处理，以使表面充分粘贴。6、按上述方法粘贴后，即可通车或使用。但此时并未达到最佳粘贴强度，应尽量避免强行撕扯，一般应在24小时后粘贴强度最佳。7、粘贴后，若标志牌局部产生鼓泡膨起现象，即表面涂胶层晾置时间不足，可在鼓泡处用尖锐的器具刺入，将气体放出后，重新加压即可。