

四川P65钢轨连接板制造工厂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 四川P65钢轨连接板制造工厂 |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 |
| 价格 | 88.00/块 |
| 规格参数 | 材质:碳钢 标准:外销出口标准 工厂:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号 |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888 |

产品详情

四川P65钢轨连接板制造工厂

高运行速度/ (km²h-1) 100单个弹片的扣压力为11kN,钢轨扣压端的弹程为8.1mm 昆山艾力克斯的鱼尾板生产非常注重质量控制和管理。我们的鱼尾板生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备,以确保我们所有的鱼尾板产品品质,达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求,从供应商的质量控制到成品,我们都是按照标准程序操作,对供应商我们有严格的质量控制系统。

固轨器本体3的内部开设有两个相对称的空腔7,两个空腔7分别位于每组卡槽9之间,每个空腔7的内侧壁均开设有两个相对称的通孔8,每个空腔7的内侧壁均固定镶嵌有两个相对称的轴承12,每个轴承12的内圈均固定连接有螺纹杆,每个螺纹杆的外表面均螺纹连接有螺纹管,每个螺纹管的上表面均固定连接有插杆11,每组插杆11相互远离的一端均分别依次贯穿通孔8和插口10并延伸至卡槽9内应当指出,为达到充裕的调整量,势必会增多零部件数量,这反而会增加不稳定因素,因为扣件的组装目主要还是靠人工手动操作的考虑平行槽孔抗滑移承载力的降低,作为近似处理,以孔面积增大至1.07倍后把试验点标记在数据统计图上这样处理后抗滑移系数的下降趋势和试验点的分情况与其他数据是相协调的8.8公称抗拉强度800N/M M2公称屈服强度640N/MM2 为了保证曲线钢轨对接,线路上采用比标准长度略短的标准缩短轨,有比12.5m短40mm、80mm、120mm的三种;有比25m轨短40mm、80mm、160mm的三种

作为铁路器材、铁路配件行业的生产和销售企业,昆山艾力克斯铁路配件有限公司还供应螺纹道钉、勾头道钉、轨道螺栓、T型螺栓、弹条、弹条扣件系统、扣板、鱼尾板、防爬器、预埋件、尼龙轨距块、尼龙塑料套管、橡胶垫板、道岔、钢轨、钢枕、火车闸瓦等等。