便携式密度仪光密度仪器

产品名称	便携式密度仪光密度仪器
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	品牌:林上 型号:LS117
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

产品详情

其它材料的光密度测试

测量x光片、镀铝膜等材料，只需要测试材料的绝对光密度，测量方法如下：

短按 键，选择进入abs（绝对光密度）测试界面。在无样品，光源探头和接收探头合紧的状态下，当界面上od显示为0.00，t（透光率）显示为100.00%，开始测量。

拉起接收探头，放入测试样品后再合紧，当前od值即为被测样品的光密度值。

：雾状材料的透光率测试

对于各种乳白，雾状，磨砂毛面材料的透光率。如花纹或磨砂玻璃，吸顶灯罩等，根据测试样品的大小，分为两种测试方法：

6.1 能放入到测试槽中的测试样品

短按 键，选择进入abs（绝对光密度）测试界面。在无样品，光源探头和接收探头合紧的状态下，当界面上t（透光率）显示为100.00%，开始测量。

拉起接收探头，放入测试样品后再合紧，当前t值即为被测样品的透光率值。

6.2 不能放入到测试槽中的测试样品

当被测样品不能放入测试槽，如大灯罩，须从固定架上取下光源探头和接收探头，采用手拿套筒的方法测量透光率，测试过程如下：

? 两个套筒对齐合紧开机，预热后仪器进入abs测试界面。t显示为100.00%.

? 分开两个探头，夹紧测试物，当前t值即为被测材料的透光率值。（两个测试探头须对准，被测物的凸面朝接收探头）。

：仪器特点

1.采用漫透射光路设计，满足雾状材料的测试要求。

2.配固定座和支架，同时具备多种测量方式；

3.同时测量光密度，相对光密度，网点面积率和透光率。

4.适用于胶片，花纹玻璃，雾状玻璃，吸顶灯罩，镀膜材料等光密度和透光率测试；

5.适用于生产，质检，验货等多种场合。

注意事项

1. 当出现无测试物时，显示数据不能回归为100%，短按“ ”键进行校准。

2. 当出现“ ambient light too strong ”提示，应避免外界光直射接收探头的入光孔。

虽然仪器采用了环境光补偿技术，但推荐在弱光环境下使用该仪器。

3. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。

4. 长时间（如几个月）不使用，请将电池取出；

5. 电池符号显示为空并闪烁时，请更换电池；

：服务

生产制造商：深圳市林上科技有限公司

公司网址: www.lstek.cn

产品网站：http://www.lstek.cn/product/ls117.html

联系电话：0755-27860706/13528820043 联系人：陈冬丽