

128-200赛尔喷头，喷绘机喷码机打印头

产品名称	128-200赛尔喷头，喷绘机喷码机打印头
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	1480.00/个
规格参数	品牌:赛尔 型号:128-200
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

产品详情

产品型号：xaar128

产品规格：128

原产地：英国

适用范围：

适合所有采用xaar128/200dpi/360dpi国产进口喷绘机，例：工正，赛博，极限等喷绘机。

详细描述：

xaar128/200dpi 简介 在图像和工业市场上被公认的质量xj128是专为图像和工业市场而设计的，在宽幅喷绘打印和“编码与标签”方面的好表现已得到市场的公认，是理想的入门级压电喷墨“按需喷墨”产品。重量轻而功能强大xj128的重量只有15.5克重，特别适合应用在 --- 需要大型阵列式打印头的设备，

加上它可以连续打印输出超过每小时31平方米的能力，使这种打印头可以提供一种真实耐劳的解决方案。装配简易专门的工程设计为xj128配置一个简易的电子接口，便于快速地融合到原设备制造商(oem)的设备中，为数字化产品的开发，提供了一条捷径。应用这种多用途打印头，极其广泛地使用于大幅面喷绘和“编码与标签”领域，并匹配有一系列获赛尔认可的油墨，为客户提供了一条快捷的开发途径。

xaar xj126/80-200dpi喷头简介：多功能性适用于各种不同的市场可靠，多用途、速度快，能协配多种功能液体使用，可供应用的范围很广泛，这使它成为许多静态和动态扫描应用的理想解决方案。快速xj126可运行在高达660毫米/秒的线性速度，同时提供每小时38平方米的打印覆盖率。内置波动控制装置，有效地将打印头高速运行时，及加速/减速过程中，出现的墨水波动现象对打印质量造成的影响减少到最低。。

适应性强 xj126具有很先进的逻辑电子控制功能，能更好、更灵活地调节和控制不同的墨水特性。

容易安装和维护 混然一体的独特设计框架，配与专用的锌质安装模块，使得xj126在机械安装和线性校对上简单容易。为了进一步减少花费时间在安装过程，喷头还分别设有进/出两个端口，简化了填充和更换墨水的程序。

应用 这款打印头可以很灵活地适用于各种各样的实际应用，并匹配有一系列获赛尔认可的油墨，为客户提供了一条快捷的开发途径。

一、 xaar系列喷头的使用技巧

1. 保持与承印材料1.0-1.5mm的距离将得到最佳的打印效果。使用xaar系列的喷头，应尽量使喷头的喷嘴与承印材料表面的距离在1.5-2.0mm。由xaar系列的喷头安装在打印单元盒中，喷嘴与打印单元盒的底板间有0.5mm的距离，因此在实际使用中打印单元盒底板与承印材料表面的距离在1.0-1.5mm，此时将达到最佳的打印效果。

2. xaar系列喷头工作的温湿度范围

喷头使用环境湿度为：5-90%rh，温度为：10 -40

喷头最佳使用环境为湿度在：25-70%rh，温度在：20 -28 喷头使用环境温度在一天的变化不应超过3-5 ，只有在最佳的工作环境中，才能保证喷印出最佳的效果。

3. 应尽量避免纸张、纸张接头和其它硬物接触喷嘴 纸张、纸张接头和其它硬物接触喷嘴容易造成喷嘴的划伤，导致整个喷头形成不可逆转的损坏。因此要特别注意对喷头的保护，尤其是在更换纸张时最好将喷头挪回维护区，不要留在工作区域。

二、 xaar系列喷头的清洗与保养 1 . 在以下情况下可由用户自行对喷头进行简单清洗

喷头连续未使用的时间超过12小时；连续喷印一定时间后，喷头表面积有墨现象；
(以上情况建议先用喷头保养打印程序，如无改善再进行清洗) 卡纸或有硬物碰过喷头表面后；
使用过程中发现有喷头所喷内容中有断线、模糊和拖尾等现象时；

注意：如果经过多次简单清洗，依旧不能使喷头的打印质量有所好转，请直接与蒙泰公司联系。

2 . 喷头简单清洗的方法

按打印单元盒上的红色冲洗键2-3秒后松开；
看到喷头中有4条或8条(取决与打印单元是单喷还是双喷)均匀的墨水流出；
用干湿两用吸尘器的吸管倾斜成45度角，在喷嘴旁边缓慢而匀速地扫过一到两次；

3 . 喷头简单清洗的注意事项：

吸尘器吸管不可碰触到喷嘴，以免造成喷嘴损坏；
按红色冲洗键的时间不能太长，会造成墨水的浪费，看到有下坠的墨条出现即可；

三、空闲时喷头的保护 1 . 当设备闲置不超过一周时

盖上喷头保护盖板，下次使用前将喷头擦拭干净即可。

2 . 当设备闲置超过一周时

用保鲜膜将打印单元和喷头保护盖板包裹起来，以保证喷头的密封,防止墨水干结。