

BSB佰特瑞蓄电池DC12-24消防配电柜

产品名称	BSB佰特瑞蓄电池DC12-24消防配电柜
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DYVINITY蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

BSB佰特瑞蓄电池DC12-24消防配电柜

BSB佰特瑞蓄电池DC12-24消防配电柜

产品特点：1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.安全性能zhuoyue由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在。5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15 mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

“如果未来的几十年还想有新的机遇，我们认为在信息产业领域有大的施展空间，这不仅是考虑了国家发展方向，也考虑了行业的发展方向，更考虑了我们沙钢的实际情况与能力。”近日，中国钢铁工业协会副会长，沙钢集团党委书记、董事局常务执行董事、有限公司董事长沈彬在接受记者采访时表示，沙钢将坚持钢铁产业转型升级与信息产业培育壮大“双轮驱动”，进一步推动沙钢实现高质量发展。苦练内功加快钢铁产业转型升级步伐“企业转型升级的终目标是提升企业的发展质量和效益，使企业在经济新常态下具有更强的生命力和竞争力。”沈彬指出，沙钢转型升级始终坚持一个重要原则，即紧紧围绕钢铁主业开展转型升级，全面提升企业综合竞争力。围绕转型升级，沙钢做足了文章。沙钢以市场需求为导向，不断优化产品结构，建设全国大的精品线材基地，将优钢比提升到目前的90%以上，进一步提高高端市场占有率。如今，沙钢产品广泛用于五峰山公铁大桥、BSB佰特瑞蓄电池DC12-24消防配电柜中海油东方气田海底管线等国家重点项目，以及中老铁路、克罗地亚佩列沙茨大桥等“一带一路”国家工程。