

# BSB佰特瑞蓄电池DC系列参数简介

产品名称	BSB佰特瑞蓄电池DC系列参数简介
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DYVINITY蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

BSB佰特瑞蓄电池DC系列参数简介

BSB佰特瑞蓄电池DC系列参数简介

产品特点：

免维护的设计 高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀  
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重  
超长的使用寿命

独有配方，有效抵抗极板腐蚀；大电流放电特性，快速充电性能，深度放电能力，确保电池的使用寿命  
浮充设计寿命可达6年以上（25℃） 极小的自放电电流

优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作 极宽的工作温度范围  
可在-15℃ ~ +40℃ 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电 的安装和结构设计  
采用新化结构设计，安装方便，易于维护 电池充电 具有稳定标准的充电电压  
长时间未使用电池应进行均充调整电池

1、免维护采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

2、安全可靠性能高：采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

3、使用寿命长：在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

- 4、自放电率低：采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，电池在6个月内不必补充电能即可使用。
- 5、适应环境能力强：可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
- 6、方向性强：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。
- 7、绿色无污染：蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。