

BSB佰特瑞蓄电池12V系列参数说明

产品名称	BSB佰特瑞蓄电池12V系列参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DYVINITY蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

BSB佰特瑞蓄电池12V系列参数说明

BSB佰特瑞蓄电池12V系列参数说明

产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

不仅如此，沙钢又锁定国际上先进的双辊薄带铸轧技术，通过引进美国纽柯公司超薄带CASTRIP技术并结合自主创新，成功建设了国内首条工业化超薄带生产线(也是亚洲首条、四条)。这项革命性的突破，为沙钢产品结构提升优化乃至冶金行业转型升级、技术创新产生强烈的示范辐射效应。沙钢4项超薄带团体标准通过审定，填补了现有国内标准空白，将有效地促进标准引领产品规范化生产，推动超薄带产品实现高质量发展。“沙钢作为行业及地方企业，不仅要满足国家标准、行业标准、新标准，还要以人民满意为唯一标准。”沈彬表示，多年来，沙钢始终秉持绿色发展理念，不遗余力地履行民企的责任和担当，累计投资超过200亿元，实施了近百项重大环保节能改造项目，建成煤气、蒸汽、炉渣、焦化副产品和工业用水五大循环回收利用工程，每年循环经济产生的效益占企业总效益的20%以上。2018年以来，沙钢又斥资85亿元，对照国家新超低排放标准，全面实施水、气、声、渣四大治理工程，全力打造花园式工厂。目BSB佰特瑞蓄电池12V系列参数说明前，沙钢吨钢综合能耗、吨钢新水消耗，吨钢颗粒物、二氧化硫排放等各项环保能耗指标均处于全国同行先进水平，生态环保成为企业新的竞争优势。