

武汉老化柜环境老化试验箱生产制造厂家提供送货上门安装

产品名称	武汉老化柜环境老化试验箱生产制造厂家提供送货上门安装
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	品牌:自营 型号:BIX 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

武汉老化柜环境老化试验箱生产制造厂家提供送货上门安装

高温、恒温、高低温老化柜运行方式全称可调节恒温，恒定运行因此还可以称该设备为恒温老化柜，可视恒温老化箱，小型老化房。

底部带移动滑轮，移动搬迁简便，省时省力。武汉格特恒温老化柜拥有超温保护功能，但是遇到武汉炎热的夏天，也可能遇到高温急停故障，这个时候我们可以做哪些预防措施呢？

武汉恒温老化柜应急措施有以下几点预防备查

- 1、首先检测现场温度是否与中控显示相对应
- 2、设备的负荷是否有所加大导致设备超负荷运行，当超负荷运行时应烤炉减负荷运行
- 3、设备振动剧烈的时候需要找到原因，查明原因，并做出相应的解决措施。
- 4、做好防辐射隔离工作
- 5、如果都不能解决的时候，使用强制风冷给设备降温。

该措施仅供参阅，设备遇到故障请及时联系技术人员，注意保障人生安全，试验内环境安全。

那么老化测试环境试验箱的保护方式与保护系统有哪些呢？

以下内容可供参考，实际运行和安全保护措施均以实际现场为准，不可盲目参考文案因设备实用时会多种不定因素。

例如试验设备所处的室内室温超标，电源线老化，操作人员不当等问题，做好设备每日维护例行检查。可以延长设备使用寿命。

恒温老化柜保护方式有以下几点：

- 1.稳定运行时或者超过设定温度(2)状态下,产品区冷却风道开启，保持产品区内温度恒定
- 2.超温保护器:循环风扇故障或加热器失控时，切断加热系统与产品电源
- 3.空焚保护器:当加热管表温度升高至100 时，切断加热器电源
- 4.陶瓷保险丝:加热管过流保护
- 5.漏电开关:系统过流漏电保护
- 6.指示灯、蜂鸣器声光报警装置:超温与电机过电流等保护时指示灯蜂鸣器报警
- 7.负载区排气风机若有故障时切断产品电源
- 8.系统配置烟雾报警装置，产品区与负载区各2个，当烟雾报警动作时，即切断系统电源
- 9.排风机及循环风机过载保护。
- 10.电源欠相保护，防止电网相序变化而导致循环马达反转

老化试验设备均设有保护系统装置：

- 1、风机过热保护
- 2、整体设备欠相/逆相保护
- 3、制冷系统过载保护
- 4、制冷系统超压保护
- 5、整体设备定时
- 6、水泵过热，过流保护
- 7、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护

因着现代科技的飞速发展，电子通讯产业日新月异，产品性能与质量的要求也越来越高。为了保障电子产品的可靠性和稳定性，给产品进行老化测试这一环节是注定所需的。因此注定了老化试验设备与电子通讯行业的紧密相连。

新年开工后又一批高温老化柜正在火热加工生产制作中，且即将完工交货。我司生产的高温老化柜能够模拟各种高温环境，满足不同产品的测试需求，另外采用先进的智能化控制系统，可以实现一键式操作提高测试效率，节能环保材料结合现代的技术，降低能耗，绿色且环保。可根据企业自身需求定制化配置，满足个性化需求。

高温老化柜的生产严格遵循国家和行业标准，具有安全性和稳定性。我司从原材料的采购到成品制造完工后的出厂，每一个环境都经过生产技术人员严格检测和把关。后期，我司将继续加大高温老化柜的研发力度，在老化试验设备上再创新高。