

# 混凝土搅拌站

产品名称	混凝土搅拌站
公司名称	方圆集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方圆 型号:HZS120D
公司地址	山东省海阳市海阳路243号
联系电话	0535-3298254 15166897577

## 产品详情

1. 搅拌机内实现免人工清理，不粘搅拌轴、不粘拌筒盖；
2. 混凝土接料斗采用耐磨技术设计，经久耐用,使用寿命是以前的5倍以上，且不损伤斗体；
3. 添加剂秤采用防渗漏技术，确保混凝土生产安全；
4. 水秤采用增压卸水技术，并可方便实现加减水，确保混凝土塌落度控制；
5. 模块化设计、工厂化程度高、安装调试快捷；
6. 料斗实现不粘砂及快速卸料技术，且上料过程全封闭，环保无污染；
7. 粉料仓设置集中控制器和负压脉冲反吹收尘装置，便于散装车司机直接控制，实现水泥仓安全和环保除尘；
8. 控制系统操作简单、稳定可靠，具备补秤、扣秤、连续生产、智能报警等多项功能。

### 提升斗式混凝土搅拌站

型号		hzs35	hzs50-cp1000	hzs75a	hzs120d	hzs150	
理论生产率	m <sup>3</sup> /h	35	50	75	100	150	
搅拌机公称容量	m <sup>3</sup>	0.75	1	1.5	2	3	
骨料仓数及容积	m <sup>3</sup>	3 × 2	3 × 7	3 × 12	4 × 15	4 × 25	
最大称量值	骨料	kg	2000	3000	4000	4 × 3000	
	水泥	kg	400	600	1000	1200	1800
	粉煤灰	kg	-	-	-	400	800
	水	kg	250	250	400	500	300
	外加剂	kg	40	40	40	50	80
计量精度	骨料	%	± 2				
	粉料	%	± 1				
	水	%	± 1				
	外加剂	%	± 1				
卸料高度		3.8m	3.8m	3.8m	4m	4m	
外形尺寸 (	m	16 × 11.5	16 × 13	27 × 13	33 × 14	38 × 17	

长×宽)

以上参数有可能变动，以实际产品为准。