

矿用弧形纯气控连锁减压风门 正反气动风门 双向行车行人

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 矿用弧形纯气控连锁减压风门 正反气动风门 双向行车行人 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 1980.00/套 |
| 规格参数 | 是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

矿用弧形纯气控连锁减压风门，正反气动风门矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿连锁减压风门能完全互锁（闭锁）的风门纯气控系统组成，矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门，矿用全气控连锁减压风门一套由8个门扇、4个气控箱、4盘外径为8毫米的气管、8条气缸（有时门扇横截面过大、巷道里的风压也比较大的时候，还需要增加2个小型气缸用于门扇减压）、2组顶箱、4件立框和4条门槛组成，生产的矿用气动全伺服安全连锁减压风门的门体比较重，矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门一般采用Q235钢制、铁质冷轧板及方管等材料焊接而成，几乎没有使用竹胶板竹质的，不锈钢的造价太高，因此不锈钢材质的矿用减压风门也极少见到。

自动减压双向风门，自动减压风门技术要求

一、设备组成：

- 1、型号：ZQFMJ；
- 2、名称：自动减压双向风门（电控气动控制模式）；
- 3、主要由FMJ型减压双向风门、ZMK127（A）型风门控制用电控装置等组成。

二、减压双向风门（净宽、净高均指能够通过风门的尺寸）

1、型号及规格：FMJ 3.6x2.4，门体净宽为3.6米（通过尺寸），门体净高为2.4米（通过尺寸），数量：3道（其中一道为备用），共12扇门；

2、主要参数

（1）、风门尺寸根据矿上提供要求确定具体的尺寸；

（2）、门体动作方式为水平同侧对开；

（3）、门体开启角度在 0° - 90° ；