

PA66 A3K 巴斯夫 PA66

产品名称	PA66 A3K 巴斯夫 PA66
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:耐热老化 耐热水 耐候性 型号:A3K 用途:电气绝缘件 端子 轴承 齿轮
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PA66 A3K 巴斯夫 PA66---BASF Ultramid A3K PA66 (Dry)

Nylon 66, Unreinforced, Flame Retardant

BASF

产品说明：

Ultramid A3K is an easy flowing, injection molding grade PA66. It conforms to FDA requirements of 21 CFR 177.1500 (exception: food containing alcohol).

A3K

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

德国巴斯夫

产品用途:用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

填充物:注塑

物性信息：

机械性能测试方法

埃佐缺口冲击强度 (-30 ,干)	6
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿)	85/50
冲击.破坏能量 (+23 .干/湿)	100/>140
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿)	85/50
卡毕冲击强度 (+23 .干/湿)	NB/NB
拉伸弹性模量 (干/湿)	3000/1000
埃佐缺口冲击强度 (+23 .干/湿)	5.5/NB
卡毕缺口冲击强度 (+23 .干/湿)	7/25
伸长率 (0.5%, +23 .湿)	700
拉伸蠕变模量 (1000h,湿)	700
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿)	5/20
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿)	5/20

弯曲模量 (干/湿)

3100

球压硬度 (干/湿)

160/100