

秦皇岛麦润电子智能温度控制器

产品名称	秦皇岛麦润电子智能温度控制器
公司名称	秦皇岛麦润电子科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:秦皇岛麦润科技 型号:MR-W606 产地:中国
公司地址	河北省经济技术开发区路能达创客天地16-307号
联系电话	18033548298

产品详情

1、用途

温湿度控制器用于各种需要对温度、湿度进行检测、控制的场合。特别适用于电力系统各种高低压开关柜、箱式变电站等的防凝露保护和环境保护，可有效地防止柜体内温度过高、过低引起的元件失效或由于湿度过高而引起的爬电、闪络事故。

2、综述

以单片机为控制核心，采用进口高性能温湿度传感器，

同时对一路温度信号和一路湿度信号进行测量控制，并实现数字显示。通过按键对它们分别进行上下限设置和显示，使仪表根据现场情况自动启动加热器或风扇。它具有小巧美观，安装、使用方便，性能稳定可靠等许多优点。

3、技术指标

1)电源:AC220V \pm 20%或者AC/DC85~265V 50Hz(订货时说明)2)测量范围:温度-40~75C(M型)，

-40~125 (S型)序号项目菜单说明

湿度 0~100%RH

3)测量精度:温度 \pm 0.5 ，湿度 \pm 3%1PSD密码

4)控制输出容量:AC220V，3A，无源触点输出ADD设备地址(通讯参数固定为9600、N81)

5)功耗:3VA

6)工作环境:温度-25~55C , 相对湿度<95%RH , 无腐蚀性气体3DIy保留
及粉尘4ALxDox下限数值(注1)

7)外形尺寸及安装方式:

嵌入式72型:外形72X72X100(mm)、开孔67X67(mm)5AHxDox上限数值

8)传感器尺寸:45mmX65mm嵌入式96型:外形96X96X100(mm)、开孔91X91(mm)6
Dox继电器输出x , 同步面板指示

4、按键操作(如右图)以下为控制类型

PSD密码输入2 , 可进入菜单设置Do1和Do2控制类型。

PSD密码输入1 , 可进入菜单设置温湿度上下限数值;7 t-1升温型

按键说明:BS-退出8t-d降温型

UP-增加/上翻页DN-减少/下翻页9H-1加湿型

ST-进入下级菜单/保存退出10H-d除湿型