

# 美国杜邦T843FR PBT美国杜邦代理商

产品名称	美国杜邦T843FR PBT美国杜邦代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	杜邦代理商:杜邦T843FR价格 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

美国杜邦T843FR PBT美国杜邦代理商

美国杜邦 PBT Crastin? SO653 NC010规格用途

低粘度,抗紫外线性能良好

填料:玻璃珠,20% 填料按重量。

美国杜邦 PBT Crastin SO653 NC010技术参数

性能项目		试验条件
密度		ISO1183
收缩率	横向流量	ISO294-4
收缩率	流量	ISO294-4
WaterAbsorption(Saturation,23 ° C, 2.00mm)		ISO62
WaterAbsorption(Equilibrium,23 ° C,2.00mm,50%RH)		ISO62
拉伸模量		ISO527-2
拉伸应力(断裂)		ISO527-2
拉伸应变(断裂)		ISO527-2
TensileCreepModulus(1hr)		ISO899-1
拉伸蠕变模量(1000hr)		ISO899-1
弯曲应力		ISO178
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eA
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eA
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eU
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eU

悬壁梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO180/1A
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO180/1A
无缺口伊佐德冲击强度	-30 ° C	ISO180/1U
无缺口伊佐德冲击强度	23 ° C	ISO180/1U
热变形温度(0.45MPa,未退火)		ISO75-2/B
热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
熔融温度2		ISO11357-3
线形热膨胀系数-流动		ISO11359-2
线形热膨胀系数-横向		ISO11359-2
体积电阻率		IEC60093
介电强度		IEC60243-1
相对电容率	100Hz	IEC60250
相对电容率	1MHz	IEC60250
耗散因数	100Hz	IEC60250
耗散因数	1MHz	IEC60250
漏电起痕指数		IEC60112
BurningRate3(1.00mm)		ISO3795
UL阻燃等级	1.5mm	UL94
UL阻燃等级	3.0mm	UL94
FlammabilityClassification	1.5mm	IEC60695-11-10,-20
FlammabilityClassification	3.0mm	IEC60695-11-10,-20
极限氧指数		ISO4589-2
FMVSS可燃性		FMVSS302
Fogging-G-value(condensate)		ISO6452
充模分析		TestMethod
MeltDensity		
顶出温度		
SpecificHeatCapacityofMelt		
ThermalConductivityofMelt		

### 关于美国杜邦 PBT Crastin? SO653 NC010 价格

1.有关“美国杜邦 PBT Crastin SO653 NC010”塑料原料物性表及价格以出厂实时数据为准。2.如  
NC010”树脂当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们。