## 旭化成 PA66 FR370 无卤阻燃PA66

产品名称	旭化成 PA66 FR370 无卤阻燃PA66
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:无卤 阻燃 型号:FR370 用途:开关 连接器 电气元件等
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼( 注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

旭化成 PA66 FR370 无卤阻燃PA66-->PA66-FR(30)< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 2.95 kJ/m 热变形温度: 240 °C 符合规定: UL UL-746C F1材料用途: 开关 连接器 电气元件 电子电器应用

FR370

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本旭化成

产品用途:接头、开关、其他电气和电子材料

填充物:阻燃

物性信息:

基极湿疹源定值单位测试方法

2.3

物理性能额定值单位测试方法

1.16

成型收缩率(干) 0.9-1.6

磨耗率 (湿) 7

格抵便 <b>度</b> 不促生的位则试方法	120(110)
断裂延伸率 (干(湿))	7(70)
悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿))	29(58)
抗挠强度 (干(湿))	128(56)
抗挠系数 (干(湿))	3.3(1.3)
洛氏硬度 (干(湿))	85(55)
拉伸强度 (干(湿))	83(58)