

电焊把线YH 75mm²-200V铜芯电焊机电缆50mm²

产品名称	电焊把线YH 75mm ² -200V铜芯电焊机电缆50mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

一、什么叫电焊机电缆？

电焊机电缆为单芯，导体为无氧铜，输电线直径小，根数大，一般由多芯铜芯线绞生成多股，再由多芯绞生成输电线，因此电焊机电缆体偏厚，数百条铜线;导体业务外包一层耐高温pvc膜绝，电焊机电缆归属于硫化橡胶绝缘层电缆，用以电焊机的二次侧接线及连接电焊钳、电焊机专用型电缆，那样的电缆电流量大、工作电压低。护线套原材料由天然胶或氯丁胶混合物做成，具备耐高温、耐酸碱、阻燃性等特性。因而，它还可以在不一样的情形下场地应用。

二、电焊机电缆线型号规格

- 1、YH电缆，绝缘层与护线套并成一层，薄厚偏厚，在1.8mm之上，原材料为天然胶混合物；
- 2、YHF电缆，有二种土壤层，一种是氯丁胶混合物，另一种是以橡皮擦混合物作为绝缘层材料，以氯丁胶混合物作为护线套。

电焊机电缆一般是啥规格型号？普遍电焊机电缆型号规格有16平方米、25平方米、35平方米、50平方米、70平方米、95平方米、120平方米等电焊机电缆规范

电焊机电缆适用额定电流450/750V及下列挪动电气设备的开关电源连接上应用，电焊机电缆产品执行标准：GB/T 5013.6-1997《额定电流450/750V及下列橡胶绝缘层电缆6.电焊机电缆》。

电焊机电缆应用标准常见问题：

- 1、额定电流450/750v电缆导体的长期性准许操作温度为60 。
- 2、短路故障时(延迟时间不超过5s)，电缆导体温度不可以超出160 。

3、铺设工作温度：不少于0 。

4、电焊机电缆电缆的弯曲半径是电缆直径的6倍。

型号	名称	使用范围
YQ	轻型橡套电缆	用于日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和工具，要求柔软
YQW	轻型防油橡套电缆	用于有油污环境下的日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和巧、弯曲性能好
YZ	中型橡套电缆	用于各种移动电气设备和工具，在工业及农业电气化中被广泛用
YZW	中型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备和工具，在工业及农业电
YC	重型橡套电缆	用于各种移动电气设备能承受较大的机械外力作用，如港口机械水力排灌站等场合
YCW	重型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备能承受较大的机械外力作照灯、家业大型水力排灌站等场合
YH	天然橡胶护套电焊机电缆	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二钳
YHF	氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二钳