

对夹立式止回阀H72H-160

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 对夹立式止回阀H72H-160 |
| 公司名称 | 河南湖高阀门物资有限公司 |
| 价格 | 156.00/台2 |
| 规格参数 | 品牌:湖高 型号:H72H-160 连接:法兰 |
| 公司地址 | 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层 |
| 联系电话 | 0371-69329008 13603714698 |

产品详情

对夹立式止回阀h72h-160

h72h-160、h72h-320

对夹立式止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣并用来阻止介质逆向流动的自动阀门。
立式止回阀：由于管线中进口端介质的压力作用，而克服弹簧阻力使阀门开启或关闭。当进口端介质压力低于出口端时，弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。立式止回阀广泛使用于化工、液化石油气、流体等行业。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。性能规范：试验压力：公称压力（mpa）1.6 / 2.5 / 4.0；150lb-900lb 壳体试验：2.4 / 3.8 / 6.0；psig425-psig3250 密封试验：1.8 / 2.8 / 4.4；psig300-psig2400 阀体材料：wcb(c) / cf8(p) / cf 8m (r) / wc6 / wc9；20#,a105 工作温度：425 / 100 / 100 / 550 / 550；适用介质：水、蒸汽、油品、醋酸类、执行标准：设计制造：gb12235,ap!6d,bs 结构长度：gb12221,asme/ansi16.10,api6d 连接法兰：jb/t79-1994,gb/9113,asme/ansi16.5,api605 试验与检验：jb/t9092-1999,api598,api6d 【性能参数】 型号 h72h-160 h72h-320 工作压力（mpa）16.0 32.0 适用温度（）200 适用介质 氮氢混合气、氨液、铜氨液、碱液等材料 法兰、阀盖 碳钢 阀瓣、阀座 不锈钢 弹簧 硅锰钢 o形圈、橡胶 阀体、双头螺栓 铬钢 螺母 碳钢