

## 长期供应氩甲烷混合气体，各种标准气体

产品名称	长期供应氩甲烷混合气体，各种标准气体
公司名称	济宁协力特种气体有限公司
价格	800.00/瓶
规格参数	品牌:济宁协力气体 型号:40L 含量:客户提供
公司地址	921401487@qq.com
联系电话	0537-2115207 18053770562

## 产品详情

气体名称: 氩甲烷混合气，pr气，p-10气，10%甲烷+90%氩气混合气

氩甲烷代表产品：

10%ch<sub>4</sub>+90%ar，40l无缝钢瓶，10mpa，按客户需求配制。原来甲烷纯度为99.995%，原来氩气纯度为99.999%，配制精度高。氩甲烷应用：

主要应用于x射线荧光光谱仪、电子俘获检测器等仪器。x射线荧光光谱仪用的检测器有流气正比计数器和闪烁计数器。它主要由金属圆筒负极和芯线正极组成,筒内充氩（90%）和甲烷（10%）的混合气体，x射线射入管内，使ar原子电离,生成的ar<sup>+</sup>在向阴极运动时，又引起其它ar原子电离，雪崩式电离的结果，产生一脉冲信号，脉冲幅度与x射线能量成正比。所以这种计数器叫正比计数器，为了保证计数器内所充气体浓度不变，气体一直是保持流动状态的。流气正比计数器适用于轻元素的检测。产品包装：

40升碳钢瓶，工作压力15mpa，试验压力22.5mpa。充装压力：

一般情况下10mpa，减压阀需采用双级减压阀，输出压力要求能稳定在0.5bar(约0.5kg/cm<sup>2</sup>)。

钢瓶阀门：配铜质瓶头阀qf-2，g5/8出口螺纹。可按客户需求配制。订货须知：

订货请提供甲烷浓度的百分比，平衡气种类，钢瓶大小，减压器出口压力，减压器出口类型。

-----