

屏蔽控制电缆ZR-RVVP 20*0.5

产品名称	屏蔽控制电缆ZR-RVVP 20*0.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

全称铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃软电缆，又叫做电气连接软电缆，额定电压300/300V，线芯常用芯数为2-61芯(含普通型、阻燃型、耐火型、低烟无卤型、交联型)。

ZR-RVVP 2*1.0阻燃屏蔽电缆产品特点

- 1、阻燃型（ZR）阻燃护套软电缆的主要特点是电缆不易着火或者着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于对阻燃性能要求较高的场合。阻燃电缆（电线）分为、B、C、D类等四个级别。
- 2、耐火型（NH）阻燃护套软电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于对耐火特性有要求的场合。
- 3、低烟低卤型（WDZ）阻燃护套软电缆（电线）是具有低烟、低卤的特点而使用电缆在燃烧时控制产生的有毒气体和灰黑色的烟雾。
- 4、交联型（YJ）阻燃护套软电缆具有PVC绝缘电缆无法比拟的优点，它的结构简单、重量轻、耐热好、负载能力强、不融化、耐化学腐蚀，机械强度高。有效利用化学方法或物理方法，使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构，即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯，从而大大提高它的耐热性和机械性能，减少了它的收缩性，使其受热以后不再融化，并保持了优良的电气性能。

型号名称使用范围 ZR-

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 ZR-RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 ZR-RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 ZR-RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 ZR-RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 ZR-RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装软芯电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

