

红外线双向自动风门 矿用同步异向无压风门 岳通矿用

产品名称	红外线双向自动风门 矿用同步异向无压风门 岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1880.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

红外线双向自动风门 矿用同步异向无压风门开门方式:气动开启。当无人通过时，安装在两道风门上的自动开启均处于关闭状态即气缸未伸出状态。非闭锁都可以优先打开。当开启一道风门时，气缸伸出推动风门，使风门开启。另一道门的气缸接收前一道门的气缸压缩传动的使风门无法正常开启。反之一样。从而达到互锁的目的，实现风门自动开启，无需人力手动开启，风门自动闭锁。

质量及验收要求

1、型号：上述均为矿用同步异向无压风门。

2、材质：上述均为铁质，风门门扇使用钢板为3mm厚度，门框、门槛等方钢使用加厚材质厚度不小于4mm。

3、尺寸（净尺寸）：第1项2700*2800mm；第2项2000*2000mm；第3项2000*1400mm；第4项1800*900mm。

4、门扇厚度：上述第1项矿用同步异向无压风门门扇厚度70mm；第2、3、4项矿用同步异向无压风门门扇厚度50mm

5、涂漆（脂）：必须门扇钢板正反两面涂防锈底漆（防止门扇从内部锈蚀），外部涂绿色（锤纹漆）面漆。