

# 球式防腐偏心旋塞阀XF5900B

产品名称	球式防腐偏心旋塞阀XF5900B
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	165.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:XF5900B 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 球式防腐偏心旋塞阀xf5900b

产品说明 xf5900b 型球式防腐偏心旋塞阀：吸收了国内外偏心旋塞阀的多项优点，其外形美观，启闭灵活，维修方便，密封性能好，流通面积大，流阻小；焊接 ni 密封阀座，提供了可靠的防腐蚀和耐磨性能。可在恶劣的水质和油品中使用。采用了偏心结构，阀门启闭时，球瓣从密封座脱开，没有摩擦和磨损，因而启闭力矩小，启闭灵活。由于偏心运动，阀门具有关闭严密的密封功能和密封副磨损补偿性，大大提高了密封的可靠性和使用寿命。

阀门密封面中心与旋塞旋转轴设计有一偏心距。利用偏心运动原理，关闭时旋塞与阀座愈旋愈紧，保证阀门密封紧密；开启时旋塞与阀座迅速脱离，无接触磨损，操作轻快，阀门使用寿命长。

2、球墨铸铁旋塞骨架外用高性能橡胶整体热包裹，密封弹性佳，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。3、根据不同工作介质，阀座可选用纯镍、不锈钢或其它特种材料，采用新型表面处理技术与阀体复合而成。结合牢固，可耐多种介质的冲刷腐蚀。4、直通式流道使阀门水头损失很小；阀座流通截面为矩形，可获得流量的线性调节；矩形较大的几何尺寸和流道自冲洗设计，更适用于污水或含有固体杂质的场合。5、阀轴与旋塞整体铸造成型，强度和扭力传动刚度高，杜绝了传统旋塞阀轴销失效的危险。弓形旋塞，较传统柱塞重量减轻将近一半，在阀门全开时避开流道且具有导流作用。

6、阀门本体采用高强度之球墨铸铁，重量较传统旋塞阀减轻 20%

以上。短小的阀体面间距，缩短了流体在流道内的停留时间，流体流速的提高，减少了杂质的沉积。7、阀门内外表面采用无毒性环氧树脂静电喷涂，防止阀门本体锈蚀，适用于污水系统及户外、地下等恶劣环境。该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 dn100~dn600，工作压力为 0.6mpa~1.6mpa，具有手动、电动、气动、液动等各种驱动形式。偏心旋塞阀用于泵前和污水比其它阀门具有独到之处。

产品特点： 偏心旋塞阀双偏心设计、低摩擦开启和关闭，确保零泄露。 含镍 (ni) 90%，3mm 厚的堆焊阀座，或高性能树脂阀座，能满足多种的耐腐蚀要求。 v 型组合密封圈，可在不卸下操作装置的情况下进行更换。 密封胶加注口设计，可延长阀门适用周期。 阀轴承为自润滑材料，无需加润滑脂，对阀轴磨损很小。 旋塞体模压热包胶，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。 阀盖和阀体用 o 型圈密封，螺栓数量减少，方便维修。 提供阀门进出口压力表接头，方便用户控制和测定流量