

# 井下对开式双向风门 气动双向无压风门 气动自动设计

产品名称	井下对开式双向风门 气动双向无压风门 气动自动设计
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

井下对开式双向风门，气动双向无压风门，气动自动风门，控制系统技术参数要求：

2.1.1电控箱：输入输出电压须为1140V/660V。电控箱额定电压：1140V\660V，可直接输入1140V\660V电压，电控箱输入电压须符合矿用安全规范，该电控箱必须提供矿用煤安证书和防爆合格证。

2.1.2驱动装置：液压泵站及液压油缸。

2.1.3隔爆电机额定电压：AC660/1140V，功率4.0KW，必须保证电机能够正常驱动风门。

### 运行原理概述

前应用于煤矿井下的普通风门，普遍存在着开启风门受风压影响大的缺陷，风压较大时，开启相当困难，关门时冲击力大，极易发生挤伤入事故，同时风门损坏频繁，煤矿的安全生产受到威胁。由于矿井的瓦斯含量增加，使风压增大，有些风门人工开启相当困难，所以给煤矿目的日常生产带来不便和安全隐患。针对上述问题，我公司研制开发了一种新型的压力平衡风门，经过几年在各大矿务局的应用，受到了广大用户的好评。