

线材PVPO 0.75 EAC认证 俄罗斯电缆 汽车线缆

产品名称	线材PVPO 0.75 EAC认证 俄罗斯电缆 汽车线缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电线标记名称 PVPO 0.75 :

P - 电线B - 输出P - 由聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜制成的绝缘O - 由棉纱和聚酯线编织而成0.75 - 导体横截面

PVPO 0.75 线材的结构 :

输出线采用增加柔韧性的铜导体，绝缘体由聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜制成，采用涂漆编织层。

PVPO 0.75 线材的工作条件 :

该电线用于连接电压高达 660 V AC、频率为 50 Hz 的电机绕组端子和电流互感器绕组。该电线按照气候变化 U、T、放置类别 2、3、4 制造。该电线可抵抗燃烧蔓延和浸渍清漆 ML-92 的影响。该电线设计用于在 -60 至 105 ° C 的温度范围内运行。加热至 120 ° C 时可使用合成线编织的钢丝。有线产品符合 TU 16-505.093-76 标准。

PVPO 0.75 电线规格 :

芯数——1.1m电线的电气绝缘电阻——严格大于1000MΩ；暴露于相对空气湿度 (95 ± 3)% (加热 (20 ± 5) ° C 时) 24 小时后 - 严格超过 10 MΩ。导体的柔韧性等级：- 标称横截面积 0.5 mm² - 5；——标称截面0.75-4.0mm²-4；- 标称横截面积为 6.0 mm² - 3.电线的使用寿命至少为 5 年。