

野外用YCW橡胶电缆3*6+2*4

产品名称	野外用YCW橡胶电缆3*6+2*4
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	21.00/米
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号	名称	使用范围
YQ-0.3/0.5 YQW-0.3/0.5	轻型橡套电缆	用于轻型移动电器设备和工具
YZ-0.3/0.5	中型普通强度橡套软电缆	
YZW-0.3/0.5	普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆	用于各种移动电器设备和工具
YC-450/750 YCW-450/750	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用
YH	高强度橡套电焊机软电缆	

执行标准：GB/T5013-2008

使用特性：

- 1、电缆导体的长期允许工作温度为 65 。
- 2、YZ型额定电压U₀/U为300/500V,YC、JHS型为450/750V。
- 3、电缆运行中，严禁长时间过负荷运行。
- 4、W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜在户外或接触油污的场合使用
- 5、ZR型电缆具有阻燃性能。

电缆的运输、储存：

- 1、严禁电缆盘直接由车上推下。

- 2、严禁将电缆盘平放搬运、存储。在运输、安装或运行中，应防止电缆损伤。
- 3、电缆盘只允许短距离滚运，滚运方向必须顺着电缆盘上箭头指示的方向。

电缆的施工、安装：

- 1、敷设前必须对电缆进行验收试验，合格后方可安装。
- 2、电缆的敷设温度： 0 ，低于 0 时必须预先加温，电缆敷设不受落差影响。
- 3、除防水电缆外，不应长期放在水中。高寒地区电缆应敷设在冻土层以下。
- 4、电缆敷设时，应从盘的上端引出，严禁电缆在地上拖拉、摩擦，引起损伤。
- 5、非铠装电缆不能承受机械外力，应敷设在管道、隧道中或者室内，铠装电缆可直接埋地。
- 6、采用穿管敷设时，管道的内径应大于电缆外径的1.5倍;交流单芯电缆不得单独穿入钢管中。