

# 非金属密封柱塞阀UJ41SM

产品名称	非金属密封柱塞阀UJ41SM
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:UJ41SM 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

非金属密封柱塞阀uj41sm 性能与特点 柱塞式闸阀是由阀体，阀盖，阀杆，柱塞，导向套，密封环，手轮等零件组成，当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启和关闭功能。柱塞式闸阀中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的倾向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而磨损性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。柱塞式闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等特点，巨冠阀门生产的柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。可用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中，压力为16-25kgf/cm2以内，温度为250 以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置，也可以作为调节流量之用 由于密封圈采用回弹性强，而摩性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用。阀座与柱塞的锥面密封部位，采用优质耐磨材料，能保证阀门的使用寿命。

本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀的启闭快特点，成为一个结构新颖、用途广泛的新品种。  
一、产品[密封柱塞阀]的详细资料： 产品名称：非金属密封柱塞阀 产品特点：这类阀门适用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中，压力为16-25kgf/cm2以内，温度为250 以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置，也可以作为调节流量之用。

型号：uj41sm 材质：不锈钢 连接形式：法兰 公称通径：15-300（mm） 适用介质：水  
压力环境：1.6-6.4 工作温度：高温 标准：国标 流动方向：单向 驱动方式：手动 零部件及配件：阀体  
用途：流量控制 类型(通道位置)：直角式 密封材料：fkm 阀体材料 适用温度  
适用介质 范围压力 铸钢 425  
水、蒸气、石油 pn1.6 - 10 不锈钢 300  
醋酸 pn1.6 - 10 含钼不锈钢 300 氮、氢、氨、尿素 pn1.6 - 10  
蒙乃尔 300 氢、氟、酸 pn1.6 - 10