

# Q41PPL排污球阀

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | Q41PPL排污球阀                  |
| 公司名称 | 河南湖高阀门物资有限公司                |
| 价格   | 135.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:湖高<br>型号:Q41PPL<br>连接:法兰 |
| 公司地址 | 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层      |
| 联系电话 | 0371-69329008 13603714698   |

## 产品详情

### q41ppl排污球阀

- 1、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
- 2、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
- 3、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。
- 4、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度：-196 ~ 350  
驱动方式：手动、气动、电动、液动等。公称通径：dn 15-250  
1/2" ~ 10适用介质：污水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质 适用温度：-196-350  
驱动方式：手动、气动、电动、波动等

### 主要零件及材质

序号no. 零件名称 材质 gb astm 1 阀体 wcb a216-wcb 2 密封圈 ppl ppl 3 球体 1cr18ni9ti ss304 4 螺母 35 a194-2h 5 螺柱 35crmoa a193-b7 6 石体 wcb a216-wcb 7 垫片 柔性石墨+不锈钢 b12.10-304/f.g 8 填料 ptfe ptfe 9 填料压盖 wcb a216-wcb 0 定位片 25 a105 11 挡圈 65mn aisi 1066 12 手柄 k33 a47-667 gr.32510 13 阀杆 1cr33 a276-410 14 螺钉 35 a193-b7 15 止推垫片 ptfe ptfe

设计依据 国标 美标 设计标准 gb/t12237 ap16d ansi b16.34 法兰连接结构长度 gb/t12221 ap16d ansi b16.10 结构长度（焊接） gb/t15188.1 ap16d ansi b16.10 连接法兰 gb/t9113 jb/t79 hg20592 ansi b16.5、 b16.47 对焊端 gb/t12224 ansi b16.25 试验和检验 gb/t9092 ap16d ap1598