

# 阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司

产品名称	阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

## 产品详情

阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、阜新市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

户外广告牌安全检测服务，针对一些高空媒体广告牌，一些钢结构广告牌设立时间比较久远，平常维护不及时，有些高炮广告牌存在钢柱防腐漆涂料脱落，钢柱内壁大面积锈蚀的状况，对广告牌的安全使用造成了一定的影响，为了能够使广告牌在后续使用过程中不出现安全隐患，找第三方检测公司出具安全鉴定报告。

经检测，该批次店招店牌有132个门店围护存在铝塑板松动、膨胀、翘裂、脱胶、脱落或使用水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等易碎、易腐蚀、自重重的材料，部分店招无检修口，招牌等情况，占此次店招店牌检测数量的81.1%，存在坠落的安全隐患。

该店招店牌围护的面板、上部檐口和吊顶板采用了粘结剂粘结，使用至今时间较长，已多处出现面板翘裂、变形和脱落，特别是上（下）部檐口的结构和封板均在现场施工，其构架和底板的施工质量（平直度）难以控制，致使其粘结质量难以。木档、夹板及细木工板等木质材料，一般均用于建筑物内部的装饰，而店招店牌采用木质材料加粘接剂粘接的施工方法，在雨雪天、梅雨季节及恶劣气候的侵蚀下，极易造成木质材料的膨胀、腐烂和脱落。随着时间的推移，其粘结剂将加速老化，脱落的概率增大，将导致更多部位的面板发生高空脱落，存在安全隐患。对该街道的店招店牌的围护应按以下要求进行修复和整改。

阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、阜新市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

广告牌检测质量鉴定广告牌质量问题安全检测鉴定，检测广告牌的抗风强度，钢结构检测，检测焊接点

是否牢固等，广告牌检测技术方案如下：

1、明确项目检测目的和要求，现场踏勘检测广告牌，与相关人员交流沟通，初步了解广告牌特点及检测实施难易程度。

2、调取检测广告牌结构设计图纸、及修缮改造历史等资料，如没有结构图纸将进行现场勘察初步绘制广告牌结构示意图。

户外广告牌越来越高或者坐落在屋顶。这些户外广告牌大多是钢结构，容易遭到雨水的侵蚀，在夏日狂风暴雨下，特别容易倒塌，对周边建筑造成损害。因此需要对户外广告牌做安全检测鉴定。

阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、阜新市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

户外广告牌检测鉴定内容：

依据对该街道店招店牌现场实际结构尺寸及杆件规格、壁厚的数据采集和测绘，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范GB50009荷载的规定和《店招店牌设置技术规范》DB31/T977-2016规定，对该街道的店招店牌结构的强度、刚度进行了计算复核，其结果均满足要求。经检测，该批次店招店牌有72个门店存在构件锈蚀，占此次店招店牌检测数量的28.3%；存在坠落的安全隐患。

阜新市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、阜新市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

二、户外广告牌现场检测；

1、广告牌测绘现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。

2、广告牌钢结构整体变形测量：采用TCR1202型全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。

3、广告牌完损状况检测：普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等；以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。