

# 自发电250A柴油发电电焊两用机

产品名称	自发电250A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO250A 功率:柴油发电电焊机250A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

自发电250A柴油发电电焊两用机大泽发电焊机使用注意事项

- a、注意在加油的时候，务必把发电机关闭。
- b、切勿在给发电机加油的时候吸烟，或在有火焰的附近加油。
- c、节勿在加油时使燃油溢出及洒在发电机的上。
- d、若误渴了柴油，或使燃油废气进入了您的眼睛，请务必即时求医救治。
- e、在操作或移动时，请始终保持发电机直立。发电机倾斜会有油从油箱泄漏出的危险。

2、警告：发电机及运行.段时间会发热

- a、尽可能的将发电机放置在过路人及儿童无法触及的地方。
- b、在汽油发电机运行的时候，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。
- c、发电机在运行的时候切勿盖防尘罩。

3、防止触电

- a、切勿在雨中及雪天使用发电机；
- b、切勿湿手触摸运行中的发电机，否则会有触电的危险。

公司坚持“以人为本、开拓创新、推进环保、造福社会”

的经营理念，采用经过10年的奋斗努力，在业界享有很高的zhiming度，  
外以及台湾很好的科学管理经验，立足于客户和市场。

自发电250A柴油发电电焊两用机

250A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC) : 420

工作时间 : 8-12h

油耗 : 206 g/kw.h

油箱容积 ( L ) : 15L

机油容量 : 1.65L

整机参数 :

长宽高 ( mm ) : 755\*510\*700

净重 ( kg ) : 120/130

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准