

ZR- YVFR3*120 YVFR3*150 YVFR3*185丁晴软电缆

产品名称	ZR- YVFR3*120 YVFR3*150 YVFR3*185丁晴软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

YVFR电缆是橡套电缆的一种，该电缆采用丁晴橡胶绝缘丁晴橡胶护套，品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二:YVFR橡胶电缆使用特性

1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV

工作温度: 105

环境温度:固定敷设-40

2.电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3.电缆允许弯曲半径:电缆为电缆外径的12倍

广泛应用于港口、钢铁、采矿、化工、汽车、石油、包装、物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于地下采矿作业现场，起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、船用抓斗、垃圾抓斗、运输机械、输送机、收缆机、移动行车及天车电缆。基本说明 电缆导线:多股精细无氧裸铜丝,柔性防扭成束
线芯绝缘:特之高机械性混合材料 颜色代码: 5芯颜色编码符合VDE 0293-308,
6芯及以上黑色芯线白色数字编号 线芯结构: 柔性防扭结构

型号	产品名称
----	------

YVFR	丁硅绝缘和护套电力软电缆
YVFRP	丁硅绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆
备注：阻燃电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。	

五：代号名称和含义

表2

代号	代号含义
YVF	丁晴电缆系列
P	铜编织屏蔽
R	多股绞合导体

六：耐寒电缆主要技术指标

1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录.表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿