

# 柴油发电电焊机400A日本品牌

产品名称	柴油发电电焊机400A日本品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO400A-J 功率:柴油发电电焊机400A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

柴油发电电焊机400A日本品牌发电电焊技术，真正意义上的发电电焊。一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

本款机器启动快捷、运转平稳、穿透力强、焊接平滑（快）、震动小、油耗省、体积小、节省材料、结构紧凑、携带、移动方便点火稳定可靠等优点，手推移动式焊机，手、电双模式启动大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！

柴油发电电焊机400A日本品牌柴油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以功率比较大且体积很小，常态焊4.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式；柴油发电电焊机400A日本品牌对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的，为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的，所有的发电机都是厂价直销价；为了免去客户的顾虑，对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易，相信我们的发电机是您好的选择！发电机其实很简单，是紧急备用电源，是在你工作停电的情况下，能继续让你需要电的设备正常运行。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准