

TO500A-J拖车500A柴油发电电焊一体机

产品名称	TO500A-J拖车500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO500A-J 功率:柴油发电电焊机500A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO500A-J拖车500A柴油发电电焊一体机简介：大泽汽油 柴油焊机400A-350A-300A-250A-200A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，.的技术可以使十五年左右的寿命，钢板很厚可以焊穿40MM钢板，可以焊接 8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条

大泽发电焊机以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为.个电焊机用。优点：发电电焊.体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

大泽发电电焊机 易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，TO500A-J拖车500A柴油发电电焊一体机同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境

- 采用.四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。
- 大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。
- 本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

TO500A-J拖车500A柴油发电电焊一体机

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准