

反应釜密封垫片 四氟编织布夹包波纹板垫片

产品名称	反应釜密封垫片 四氟编织布夹包波纹板垫片
公司名称	廊坊九兴密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九兴胜 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县91号
联系电话	86-03163260029 15932649863

产品详情

产品规格:标准型和非标准型:

ptfe y型(切割型) dn15——dn200 mm ptfe u型(折包型) dn200——dn 5000 mm 适用温度; -100 —+260
适用压力: 0.6-2.5mpa 使用介质: 耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。

聚四氟包覆石棉橡胶板垫片:

适用于钢制管法兰液体管道和阀门连接处的防腐密封,是石化设备的专用密封件产品。

执行标准: hg20607-97(欧洲体系) hg20628-97(美洲标准) sh3402-96(石化标准)

产品规格:标准型和非标准型:

ptfe y型(切割型) dn15—dn200mm ptfe u型(折包型) dn200—dn5000mm 适用温度; -100 —+260
适用压力: pn < 4.0mpa 使用介质: 耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。

聚四氟包覆橡胶垫片: 聚四氟包覆橡胶垫片是四氟乙烯夹包橡胶复合垫片。具有较强的防腐性能和较高的密封回弹性,适用于搪瓷、玻璃管道等低压化工设备的防腐密封。产品规格:标准型和非标准型: ptfe

y型(切割型) dn15——dn200mm ptfe u型(折包型) dn200——5000mm 适用温度; -100 —+200

适用压力: pn < 2.5mpa 聚四氟包衬柔性石墨复合垫片: 适用于钢制管法兰。耐腐蚀、耐高低温;

不粘法兰、换装简便,使用可靠。使用于石油、化工、制药、冶金、等高温管道及法兰连接部位。

执行标准: hg20608—1997.

聚四氟包衬金属复合垫片: 适用于钢制管法兰。本标准具有耐高温高压的显著特点。

执行标准: hg20609—1997

聚四氟乙烯包覆石棉垫片:

厚度 15 (mm) 材质 四氟石棉橡胶等

型号 400*500 是否标准件 标准件

样品或现货 现货

廊坊九兴密封材料有限公司专业的从事密封行业首选产品，公司已优质的产品和低廉的价格畅销全国，欢迎新老客户光临我公司，谢谢合作 15933269938 颜志强

聚四氟乙烯包覆石棉混胶垫适用于各种反应釜、压力容器、冷凝器、反应器、换热器及储罐的夹层密封.用于罐口及人孔.手孔部位的密封。是化工 .制药等设备的高洁度绿色环保密封产品。

产品规格:标准型和非标准型：ptfe y型（切割型） dn15——dn200mm

ptfe u型（折包型） dn200——5000mm

适用温度； -100 —+260

适用压力：0.6-2.5mpa

使用介质：耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。