

# 碳钢板喷涂防锈油 长城R5181静电喷涂防锈油 镀锌板喷涂防锈油R5182

产品名称	碳钢板喷涂防锈油 长城R5181静电喷涂防锈油 镀锌板喷涂防锈油R5182
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	3550.00/件
规格参数	长城:R5181 长城:R5183 长城:R5182
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

## 产品详情

### R5181静电喷涂防锈油

#### 静电喷涂防锈油

长城牌静电喷涂防锈油是以深度精制的矿物油作为基础油，添加多种防锈剂和表面活性剂调配而成,主要用于冷轧薄板的静电涂油防锈。本产品按防锈材质不同分为R5181、R5182二个牌号。

#### 性能特点

具有优异的防锈性能，能满足钢板中长期叠加封存防锈的要求

良好的清洗性能，易清洗去除，不影响后续工序的加工

优良的绝缘性能，击穿电压合适，能保证静电涂油机的正常工作，安全性好

适合的表面张力，雾化效果好，涂油均匀

#### 应用范围

适用于国内外静电喷涂机对冷轧薄板的静电涂油防锈

R5181 静电喷涂防锈油适用于普碳钢板的涂油防锈工艺

R5182 静电喷涂防锈油适用于镀锌钢板的涂油防锈工艺

#### 典型数据

项目	静电喷涂防锈油	
牌号	R5181	R5182
外观	红棕色至棕褐色液体	
运动黏度 (40 ) mm <sup>2</sup> /s	12.13	12.32
闪点 (开口) ,	165	166
水分	痕迹	痕迹
湿热试验 (钢片, 49 ±1 , A级),天	>30	>25
盐雾试验 (钢片, 35 ±1 , A级),天	5	4

#### 注意事项

不能与其它公司的油品混用，储存和运输过程中应避免水分和杂质混入

使用前应对金属板材进行除锈、清洗、干燥等工艺处理

勿用手直接接触已涂油的金属板材，以免破坏所形成的防护油膜

为保证防锈油使用效果，建议先使用气相防锈纸为涂油的冷轧薄板表面进行包装，然后再用聚乙烯塑料膜(PE)包裹在气相防锈纸外面进行封存处置(避免用PVC聚氯乙烯塑料膜)，最后将涂油包装好的钢卷打包妥善保存

#### 包装形式

200L铁桶