

兴宁市厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方机构

产品名称	兴宁市厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	检测范围:工业厂房安全检测 鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

兴宁市厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方机构

一般厂房屋顶可承受压力?

- 1、厂房屋面承受的力，建筑学上叫活荷载，一般分为上人屋面和不上人屋面，绝大部分的厂房屋面为不上人屋面。屋面活荷载主要考虑了：检修荷载、风荷载、雪荷载、积灰荷载等，其中风荷载与地面粗糙度有关系，与厂房高度有关系；
- 2、而雪荷载则与厂房所在地的雪荷载40年大值有关，设计厂房时应该满足《雪荷载设计标准》的要求；积灰荷载以及其他特殊荷载应该根据实际需要设定。
- 3、假设一个厂房的风荷载值为 0.5kn/m^2 ，雪荷载值为 0.4kn/m^2 ，积灰荷载为 0.4kn/m^2 ，则这个屋面大承受压力值为 1.3kn/m^2 ，也就是说为 130kg/m^2 。具体数据你还是要去咨询一下当地的建筑设计部门。

对某厂房排架柱进行现场调查,由于混凝土碳化的影响,为了正确合理地评价厂房柱结构承载能力,通过对厂房排架柱的有限元模拟,得出了碳化混凝土排架柱在荷载作用下的*大应力,从而为工业厂房排架柱的鉴定提供参考.

厂房承重检测的一般内容主要包括：

- 1、调查厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。

2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。

3、抽样检测厂房承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定,抽样部位应含有代表性的损坏构件。