

# 250A直流焊接汽油发电电焊机

产品名称	250A直流焊接汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A 功率:250A汽油发电电焊机 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

250A直流焊接汽油发电电焊机在启动时顺时针转动柴油发电机操作面板上的钥匙开关接通电源。要是手启动发电机，就直接用手拉，要是电启动柴油发电机操作面板上才会有钥匙。（在启动的时候一定还要打开风门，发电机启动后，再把风门关上。）250A直流焊接汽油发电电焊机如果您还是不会操作的话，那为了安全起见，最好在电工或者工程师的指导下操作为宜。

本实用新型涉及一种气保焊送丝机，尤其是一种操作简单、使用不同焊丝并确保送丝速度气保焊送丝机。

熔化极气体保护焊是近年来被广泛推广使用的一种焊接方法。送丝机是气保焊机不可缺少的一部分。而现有的送丝机结构较为简单，一般只是将焊丝从入口送入，通过支撑焊丝装置，再从出口送出。传统的送丝机本身没有很好的驱动装置，和送丝固定装置，无法保证送丝速度和送丝定位。而且与气保焊电源的连接以及操作控制也较为复杂。

250A直流焊接汽油发电电焊机

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 100%

### 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

### 发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

发动机型号 192FA

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.1L

### 整机参数

长宽高 ( mm ) 770\*550\*570

净重 ( kg ) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准