

维谛UPS电源300KVA参数系列

产品名称	维谛UPS电源300KVA参数系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:300KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

维谛UPS电源300KVA参数系列

新的 Liebert EXL S1是一款更可靠、更高效、更灵活的高频一体化UPS产品，整流器和逆变器均采用三电平技术，双转换效率高达97%，并可通过智能并联提升轻载下的效率，实现zhuoyue的运行成本，降低TCO和CO2排放。现全新推出的动态在线模式，在确保IEC 620401类供电质量和高可用性的前提下，可以提供高达99%的运行效率。Liebert EXLS1功率范围从300-1200kVA，其在效率和功率密度上有进一步的优化提升。相比其他品牌同功率的产品，EXLS1节约占地面积高达60%，显著提高UPS及整个供电系统的占地面积。对于要求高投资回报率的大部分用户如数据中心租赁，云计算服务等，LiebertEXL S1可以为用户节约大量空间来布置更多的IT服务器，或者降低整个服务器机房的面积，节约建设成本。另外Liebert EXLS1的全新动态在线模式可在不降低系统可靠性的前提下将UPS系统效率提升至99%。在这种模式下逆变器可随时按照IEC 62040Class1的标准对负载供电，从而提供与普通在线双变化模式相同的供电质量。Liebert EXLS1还配备9英寸彩色触摸屏，方便用户清晰，灵活，方便的对设备进行查询，操作以及通过维谛LiebertNform，SiteScan和Trellis等平台远程管理设备信息。通过通讯协议同样兼容用户的第三方BMS和DCIM等系统。目前LiebertEXL S1系列UPS可以轻松兼容维谛或其他第三方的锂电池方案。

维谛UPS电源300KVA参数系列

功率密度上有进一步的优化提升。相比其他品牌同功率的产品，EXL S1节约占地面积高达60%，显著提高UPS及整个供电系统的占地面积。对于要求高投资回报率的大部分用户如数据中心租赁，云计算服务等，Liebert EXL S1可以为用户节约大量空间来布置更多的IT服务器，或者降低整个服务器机房的面积，节约建设成本。另外Liebert EXL S1的全新动态在线模式可在不降低系统可靠性的前提下将UPS系统效率提升至99%。在这种模式下逆变器可随时按照IEC 62040 Class1的标准对负载供电，从而提供与普通在线双变化模式相同的供电质量。Liebert EXL S1还配备9英寸彩色触摸屏，方便用户清晰，灵活，方便的对设备进行查询，操作以及通过维谛Liebert Nform，SiteScan和Trellis等平台远程管理设备信息。通过通讯协议同样兼容用户的第三方BMS和DCIM等系

统。目前Liebert EXL S1系列UPS可以轻松兼容维谛或其他第三方的锂电池方案，并可提供数据中心储能解决方案，助力更低运营成本（OPEX）。

全数字化控制，应用单片机实现对功率电路的全数字化控制，应用先进的控制策略，保证良好的输出波形质量，输出稳定、可靠；输出隔离变压器有效阻隔负载对UPS冲击，保证负载安全可靠运行；良好的负载特性；UPS输出动态特性好，抗冲击能力强，可实现0到负载的跃变，无需切换到旁路，带混合负载能力强；旁路/逆变切换时间小于4ms，有效保证了负载安全可靠运行；

直流启动(冷启动)，方便操作；自动重启功能(可选)；市电异常时，电池模式供电直到自动关机，当市电恢复正常时，UPS可选用自动或人工干预重启功能，恢复正常供电；

完善的保护功能；具有输入输出过压和欠压保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等保护和报警功能超宽的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为重要设备提供完善的保护；开机自诊断功能；上电及开机时，UPS即开始自动对关键工作电路进行检查，便于及时发现问题，避免产生任何损失具备RPA(冗余并联)功能，可实现32台以上的UPS并机；

并机系统采用先进的同步均流控制技术，使得并联各UPS严格同步、均分负载电流，并机系统可靠性高。

可选配Wi-

Fi功能，使用手机(安卓、IOS系统)或平板电脑进行操控，操作与控制范围在距本机100M之内。