

# 300A双缸汽油发电电焊机一体机

产品名称	300A双缸汽油发电电焊机一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A 功率:汽油发电电焊机300A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A双缸汽油发电电焊机一体机汽油自发电焊机焊接完之后还要注意哪些事项呢？1、完成焊接之后，应该马上切断电源。焊接的时候如果发现自动停电，装置失效，应该立即停电检查，然后关闭焊机开关，清理规则好焊钳电源和地线，以免合闸造成短路 2、焊接的时候如果发现自动停电装置失效应该立即停电检查。3、出去焊缝焊渣的时候要带上眼镜,以免焊渣溅到眼睛里还要注意头部避开焊渣飞溅的方向，以免对身体造成损害,更不能对着在场的工作人员敲打焊渣。4、工作完成之后应该将焊机遮盖好，以免被雨水淋 5、如果不进行焊接的时候，应该切断电源，以免发生，事故 6、每个月都应该检查一次变焊机，是否接地.大泽发电电焊机，真正实现了一机两用，真正意义上的发电电焊两用，可以做照明使用也可以进行焊接使用非常方便。可用于不同的焊条直径和焊接环境焊接操作更加的得心应手。

发电电焊机结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，300A双缸汽油发电电焊机一体机利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。操作简单，使用方便，速度较直流电焊机，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续 100%

#### 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

#### 发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

发动机型号 R670

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

#### 整机参数

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准

机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，能够带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时间连续工作。