

维谛UPS电源400KVA大型数据机房备用

产品名称	维谛UPS电源400KVA大型数据机房备用
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:400KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

维谛UPS电源400KVA大型数据机房备用

每个机组可选配多8个远程温度传感，现场根据机组远程控制回风或回风温度，可将传感器布置在冷通或热:省的合适位置，以获得的温度值，读取的温度值用于控制机组运行，否则可能设备不能正常运转,如果传感器主联成连接鞋,将程温度传感器的接头插入预留的网口端子，连接线缆之后,从机组项高或底部出线孔引出线统,并连接至1传感器，然后从传感器连接至第二个传感器，以此类推,形成个连接链。维谛空调远程温度传感器维谛精密空调远程温度传感器地址具体设置方法描述如下远程温度传感器的拨码开关用于设置传感器地址，其通过MODBUS协议和控制板通信,传感器地址由组号和组内顺序号组成,其中DIP1DIP4用于设置组号DIP5DIP6用于设置组内顺序号。例如传感器地址为71的设置方法如图4-3所示，其中0111代表组号701代表组内顺序号1.维谛空调远程温度传感器地址具体设置方法描述如下拨码开关DIP1DIP6的设置见下表4-3

在配置维谛精密空调远程温度传感器时，如果数量小于8，按照前后顺序配置。例如:配置3个,则地址为123,不能间隔设置,维济精密空调远程温度传感器需要现场设置。

维谛空调外部公共报警外部公共告警可接入75#、76#端子，其输出用于连接外部报警设备,如报警等,出现严重告警时,触点闭合。这可以用来发出远端告警,给建筑物管理系统发信号或自动拨打寻呼系统，需用户自己提供外部公共报警系统回路电源其他端子定义详见附录一电路图。

维谛UPS电源400KVA大型数据机房备用

传统的铅酸蓄电池里的电解液()是会消释的，需要定时加水，所谓免维护电池，就是在整个使用寿命里都不需要检查和加水(电解液)。一般来说，电池加水的工作会在定期保养时中4S维修工进行，也是一个很简单的维护，在性能上,免维护和要加水电池的性能、耐用性几乎没有不同，所以对买家、用户来说，两种电池实际上没有太大差别,不必对要维护的电池有所介怀。

免维护蓄电池对温度和充放电条件要求较高，当过高电压充电时，内部压力超过阈值门限会消耗水分和酸液，而普通的维修厂是无法对其进行补充的，故出现件能出化后回复件能比较差，另外中干其是贫液的电池，大电流的放电能力相对来说较差，不及同容量的普通蓄电池。

1. 确认设备的安装位置和环境，选择一个通风良好、干燥、无强磁场干扰和无腐蚀性气体的地方。同时，要确保设备安装稳固，防止意外跌落或振动。
2. 连接UPS电源的输入和输出电缆，并确保电缆连接牢固，不会松动或脱落。
3. 连接电池电缆，确保电池连接牢固，并注意电池的正负极性。
4. 打开UPS电源的电源开关，并按照用户手册进行初始化设置和自检。
5. 根据设备的功率需求和UPS电源的规格，将负载连接到UPS电源的输出端口上，并确保负载功率不超过UPS电源的额定输出功率。
6. 根据需要设置自动关机和自动开机等功能，以便在市电异常或恢复时自动切换到UPS电源或从UPS电源自动切换回市电。
7. 最后，定期进行UPS电源的维护和清洁，以保证其正常运行和延长使用寿命。