## 硅酸铝保温绳价钱

产品名称	硅酸铝保温绳价钱
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.50/米
规格参数	颜色:白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

应用范围:1、各种窑炉、高温管道及容器隔热保温。2、炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材 料、高温炉门幕帘。3、发动机及仪表隔热,防火电缆包覆材料,高温防火材料。4、隔热覆盖用布料、 高温膨胀料、烟道衬。5、耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它替代石棉应用的领域。廊坊 华骏,硅酸铝绳专业制造商,十余年经验保证品质.免费讲解硅酸铝绳,廊坊华骏,硅酸铝绳,设备先进,性 能卓越,服务优质!硅酸铝绳贵宾尊享热线!声明:经上级批示,公司批准,特设全国网络直销部,由专 人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。 硅酸铝保温绳 价钱 硅酸铝保温绳价钱 各种窑炉、高温管道及容器隔热保温。炉门、阀门、法兰密封、 高温炉门幕帘。发动机及仪表隔热,高温防火材料。隔热覆盖用布料、高温膨胀料、烟道衬。劳保产品 、消防服,高温过滤、吸音及其它替代石棉应用的领域。
产品介绍硅酸铝纤维绳是以硅酸铝棉为主要 原料,用其长纤维纺织后制成的编织绳,根据成型和使用要求分为无碱玻璃纤维增强的编织绳和耐热不 锈钢丝增强的编织绳等。执行标准:GB/T16400-1996DL/T776-2001 产品应用主要用于小直径管道的缠绕 保温和膨胀缝的填充。 技术指标密度kg/m3300-600常温导热系数(25 ±5)W/(m.k) 0.06-0.065使用温 550含湿率% < 0.5烧失量% < 10直径mm 12-40廊坊华骏保温材料有限公司生产的硅酸铝绳-节能环保,品质高,硅酸铝绳行业!科学硅酸铝绳{-畅销全国!硅酸铝绳贵宾尊享热线! 适用于高温下的隔 热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶 金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。 生产的硅酸铝纤维绳,是国内专利技术生产线机制而成。用的工艺制造出最卓越的产品,该产品最突出 特点为:绳的直径均匀施工方便、密度小降低成本,该产品是当今手工制作方法一大跨越式进步。机制法 同样采用湿法成型工艺制成,因硅酸铝棉是无胶棉,所以真正具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低 导热系数、高电绝缘强度和高弹性等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性 好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,是一种 高级轻质A1级耐火材料。 广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门 、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。硅酸铝绳产品使用说明硅酸铝绳产品是由优质硅酸 铝纤维加玻璃纤维加强编织而成。广泛应用于各种高温设备的动密封、静密封;热传导系统的保温、绝 热及密封;各种高温及化学侵蚀较强的环境下的隔热、密封等。硅酸铝绳具有很低的导热系数,使用温 度高达600摄氏度,高温热稳定性好,密封性好。被广泛应用于高温窑炉设备,作为保温材料使用。规格 :10mm、16mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、50mm硅酸铝绳性能特点:导热系数低,低热容

,高温不变形;能够抵御铝、锌等有色金属的熔融浸蚀强度高,耐高低温,适用于各种高低温环境安装施工简单, 硅酸铝保温绳价钱