

硅酸铝保温绳价钱

产品名称	硅酸铝保温绳价钱
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.50/米
规格参数	颜色:白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

应用范围：1、各种窑炉、高温管道及容器隔热保温。2、炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门幕帘。3、发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料。4、隔热覆盖用布料、高温膨胀料、烟道衬。5、耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它替代石棉应用的领域。廊坊华骏，硅酸铝绳专业制造商,十余年经验保证品质.免费讲解硅酸铝绳，廊坊华骏，硅酸铝绳,设备先进,性能卓越,服务优质！硅酸铝绳贵宾尊享热线！声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。

硅酸铝保温绳 价钱 硅酸铝保温绳价钱 各种窑炉、高温管道及容器隔热保温。炉门、阀门、法兰密封、高温炉门幕帘。发动机及仪表隔热，高温防火材料。隔热覆盖用布料、高温膨胀料、烟道衬。劳保产品、消防服，高温过滤、吸音及其它替代石棉应用的领域。 产品介绍硅酸铝纤维绳是以硅酸铝棉为主要原料，用其长纤维纺织后制成的编织绳，根据成型和使用要求分为无碱玻璃纤维增强的编织绳和耐热不锈钢丝增强的编织绳等。执行标准：GB/T16400-1996DL/T776-2001 产品应用主要用于小直径管道的缠绕保温和膨胀缝的填充。 技术指标密度kg/m³300-600常温导热系数(25 ± 5)W/(m.k) 0.06-0.065使用温度() 550含湿率% < 0.5烧失量% < 10直径mm 12-40廊坊华骏保温材料有限公司生产的硅酸铝绳-节能环保,品质高,硅酸铝绳行业!科学硅酸铝绳{-畅销全国！硅酸铝绳贵宾尊享热线！适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等，是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。生产的硅酸铝纤维绳，是国内专利技术生产线机制而成。用的工艺制造出最卓越的产品，该产品最突出特点为：绳的直径均匀施工方便、密度小降低成本，该产品是当今手工制作方法一大跨越式进步。机制法同样采用湿法成型工艺制成，因硅酸铝棉是无胶棉，所以真正具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等，是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。硅酸铝绳产品使用说明硅酸铝绳产品是由优质硅酸铝纤维加玻璃纤维加强编织而成。广泛应用于各种高温设备的动密封、静密封；热传导系统的保温、绝热及密封；各种高温及化学侵蚀较强的环境下的隔热、密封等。硅酸铝绳具有很低的导热系数，使用温度高达600摄氏度，高温热稳定性好，密封性好。被广泛应用于高温窑炉设备，作为保温材料使用。规格：10mm、16mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、50mm硅酸铝绳性能特点：导热系数低，低热容

，高温不变形；能够抵御铝、锌等有色金属的熔融浸蚀强度高，耐高低温，适用于各种高低温环境安装
施工简单，硅酸铝保温绳价钱