

硅酸铝纤维绳使用寿命

产品名称	硅酸铝纤维绳使用寿命
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.50/米
规格参数	颜色:白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硅酸铝绳廊坊华骏,有着先进的硅酸铝绳生产设备,充实的硅酸铝绳技术力量,专业生产硅酸铝绳.可根据客户要求,量身定制硅酸铝绳,质量保证,规格齐全!硅酸铝绳贵宾尊享热线!声明:经上级批示,公司批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。硅酸铝绳编辑产品特性:1、耐高温、导热系数低、抗热震、低热容。2、优良的高温绝缘性能,使用寿命长。3、具有抗铝、锌等有色金属熔融浸蚀能力。4、具有良好的低温和高温强度。5、无毒、无害、对环境无不良影响。6、施工安装方便。硅酸铝纤维绳使用寿命

硅酸铝纤维绳使用寿命 其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。生产的硅酸铝纤维绳,是国内专利技术生产线机制而成。产品介绍硅酸铝纤维绳是以硅酸铝棉为主要原料,用其长纤维纺织后制成的编织绳,根据成型和使用要求分为无碱玻璃纤维增强的编织绳和耐热不锈钢丝增强的编织绳等。执行标准:GB/T16400-1996DL/T776-2001 产品应用主要用于小直径管道的缠绕保温和膨胀缝的填充。技术指标密度kg/m³300-600常温导热系数(25±5)W/(m.k) 0.06-0.065使用温度() 550含湿率%<0.5烧失量%<10直径mm 12-40廊坊华骏保温材料有限公司生产的硅酸铝绳-

节能环保,品质高,硅酸铝绳行业!科学硅酸铝绳{-畅销全国!硅酸铝绳贵宾尊享热线!廊坊华骏保温材料有限公司生产的硅酸铝纤维绳,是国内专利技术生产线机制而成。用的工艺制造出最卓越的产品,该产品最突出特点为:绳的直径均匀施工方便、密度小降低成本,该产品是当今手工制作方法一大跨越式进步。机制法同样采用湿法成型工艺制成,因硅酸铝棉是无胶棉,所以真正具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。硅酸铝绳廊坊华骏,有着先进的硅酸铝绳生产设备,充实的硅酸铝绳技术力量,专业生产硅酸铝绳.可根据客户要求,量身定制硅酸铝绳,质量保证,规格齐全!硅酸铝绳贵宾尊享热线!声明:经上级批示,公司批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。硅酸铝绳编辑产品特性:1、耐高温、导热系数低、抗热震、低热容。2、优良的高温绝缘性能,使用寿命长。3、具有抗铝、锌等有色金属熔融浸蚀能力。4、具有良好的低温和高温强度。5、无毒、无害、对环境无不良影响。6、施工安装方便。硅酸铝纤维绳使用寿命