

(德国巴斯夫PA66) 上海一级代理商

产品名称	(德国巴斯夫PA66) 上海一级代理商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫PA66 巴斯夫授权:一级代理商 原厂原包:提供:UL认证、FDA认证、MSDS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

(德国巴斯夫PA66) 上海一级代理商

以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，

如有需要请来电联系。东丽产地有：日本东丽，深圳东丽，杜邦产地有：美国杜邦，深圳杜邦，韩国杜邦，德国杜邦。巴斯夫产地有：德国巴斯夫，上海巴斯夫。1. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG3 加玻纤15%，热稳定级2. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 加玻纤25%，热稳定级3. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG6 加玻纤30%，热稳定级4 . 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG7 加玻纤35%增强级5. 供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级高流动6. 供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级7. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定8. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定9. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定10. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定11. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤12. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤13. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG2 10%玻纤增强型14. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG5 25%玻纤增强型15. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG6HR 30%玻纤增强型 耐水解16. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG7 35%玻纤增强型，高刚性。17. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG3 加玻纤15%，增韧级,抗冲级.18. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 加玻纤30%，增韧级，抗冲级.19. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG7 加玻纤35%，增韧级，抗冲级.20. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG8 加玻纤40%，增韧级，抗冲级.21. 供应PA66 德国巴斯夫C3U 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧

性22.供应PA66 德国巴斯夫 A3UG5 玻纤25% 阻燃V0 无红磷无卤

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，

Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

以上产品免费提供

[PA66尼龙丝耐热不变形温度是多少？](#)

在刷子[生产制造](#)

行业中，PA66尼龙丝是十分常用的制刷材料之一，具有好的弯曲恢复性和耐磨性，并且在各种尼龙材料中具有较高的熔点和[热变形温度](#)，那么PA66尼龙丝耐热不变形温度具体是多少呢？

PA66[尼龙丝](#)

的热变形温度主要与原材料的物性有关，不同厂家生产的原材料的物性略有不同，国产料和进口料也会有所区别，因此热变形温度只能是一个大概的范围，并且具体的热变形温度还要分使用环境和工作时长，一般的使用环境有恒温烘烤、高温蒸汽、高温热风等，长时间使用和短时间使用的热变形温度也会有所不同，以下数据仅供参考：PA66尼龙丝的最高短期使用温度为180 ，最高连续使用温度为120 。想知道[具体数值](#)，可以制作成成品再后测试。