

日本LUBE电动注油泵:MMXL-II 标准型 CE型AMZ-III型

产品名称	日本LUBE电动注油泵:MMXL-II 标准型 CE型AMZ-III型
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

AMO-III DS AMI-300S AMI-1000S

日本LUBE压力开关:LUBE SPS-8TP-17/14/-3/8 SPS-8T-1.0/0.5-1/4 SPS-8T-2.5/2.0-1/4 SPS-8I-4.0/3.5-1/4 SPS-8T 12/9-1/4 PS-B170 PS-A170 PS-B014 PS-B014 PS-B150 PS-B21 PS-B015 PS-A115 PS-A011 PSA150 PS-A014 PS-A180 PS-A110

如权利要求3所述的一种具有托板调节功能的迷你堆高车，其特征在于：所述底板(13)上表面两端均开设有与齿板(1103)相对应的凹槽(8)，所述齿板(1103)底部固定安装有滑块(12)，所述凹槽(8)底部开设有与滑块(12)相对应的滑槽(9)，所述滑块(12)滑动安装于滑槽(9)上。

5.如权利要求1所述的一种具有托板调节功能的迷你堆高车，其特征在于：所述托板主体(3)上表面两端均开设有与伸展板(4)相对应的凹槽(8)，所述凹槽(8)一侧的一端固定安装有导向杆(6)，所述导向杆(6)贯穿伸展板(4)一端，所述伸展板(4)一端开设有与导向杆(6)相对应的导向孔(5)。

6.如权利要求1所述的一种具有托板调节功能的迷你堆高车，其特征在于：所述固定组件(10)包括夹持板(105)，所述夹持板(105)一侧的两端均固定安装有固定块(104)，所述夹持板(105)与伸展板(4)转动连接。

7.如权利要求6所述的一种具有托板调节功能的迷你堆高车，其特征在于：所述伸展板(4)一端开设有与固定块(104)相对应的转动槽，所述伸展板(4)一侧的一端固定安装有驱动电机(101)，所述驱动电机(101)输出轴的一端固定安装有第一连接杆(102)，所述第一连接杆(102)与一组固定块(104)固定连接，所述驱动电机(101)输出轴贯穿伸展板(4)一侧的一端，所述伸展板(4)一侧的一端开设有连接孔，两组所述转动槽之间开设有连接槽，两组所述固定块(104)之间固定连接有第二连接杆(103)。

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-TS-3P

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-TS-7L

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-CBF-7L

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-4C

TOYO专用润滑泵GMS-20-80-CB-TS-7L-TOYO

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-CB2-10L 103620

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-CB2-TS-4C 103546

日本LUBE润滑泵GMS-20-80-CB2-TS-4L 103618

日本LUBE润滑泵GMS-1-7C

日钢注塑机润滑泵GMS-20-80-TS-4L

日本LUBE润滑泵EGM-10T-4-7C

日本LUBE润滑泵EGME-10T-4-7C 103906

日本LUBE润滑泵EGM-10S-4-7C 103811

丰兴柱塞泵常用型号:HPP-VD2V-L31A3-EE-A HPP-VD2V-L31A5-A HPP-VF2V-L63A3-EE-A HPP-VF2V-L63A5-A HPP-VB2V-L8A3-EE HPP-VB2V-L8A5-EE HPP-VB2V-R8A3 HPP-VB2V-R8A5 HPP-VD2V-R31A3 HPP-VD2V-R31A5 HPP-VF2V-R63A3-A HPP-VF2V-R63A5-A HPP-VC2V-L14A3-EE-A HPP-VC2V-L14A5-EE-A HPP-VC2V-R14A3-A HPP-VC2V-R14A5-EE-A

日本TOYOOKI丰兴齿轮泵:TCP2、TCP3、TCP4、TCP5、TCP22、TCP23、TCP24、TCP 25、TCP33、TCP34、TCP35、TCP44、TCP55、TCM2、TCM3、TCM4、TCM5、TCP2T、TCP3T、TCP4T、TCP5T等系列