

复合支柱跌落式熔断器

产品名称	复合支柱跌落式熔断器
公司名称	霸州市邦捷电力电气制造厂
价格	60.00/个
规格参数	品牌:邦捷 型号:齐全
公司地址	霸州市火车站北行300米路西
联系电话	0316-7289513 13323164744

产品详情

跌落式熔断器是10kv、35kv配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于10kv、35kv配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kv、35kv配电线路分支线上，可缩小停电范围，因其有一个明显的断开点，具备了隔离开关的功能，给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境，增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上，可以作为配电变压器的主保护，所以，在10kv、35kv配电线路和配电变压器中得到了普及。

户外跌落式熔断器适用于交流50hz，额定电压10kv的电力系统中，作输配电线路和电力变压器的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流只用。

现在广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有rw7型和rw11型两种 rw7技术参数：

额定电压：12kv

额定电流：100a 200a

额定三相断流容量：上限：100mva

下限：30mva

工频干耐受电压（千伏有效值）：不小于45kv

工频湿耐受电压（千伏有效值）：不小于34kv

全波冲击耐受电压：（千伏有效值）：不小于75kv

除熔丝管外的导电与接触部分允许温升：60

单相重量：100a：6kg；

200a：7kg rw11技术参数 额定电压 (kv) 10

额定电流 (a) 100

额定开断电流 (ka) 6，3，8，12.5

最小开断电流 (a) 18a (5a熔丝)

工频干耐受电压 (kv)有效值一分钟 42

工频湿耐受电压 (kv)有效值 34

全波冲击耐受电压 (kv)峰值 75