

# 华为UPS电源15KVA参数配置

产品名称	华为UPS电源15KVA参数配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:15KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 华为UPS电源15KVA参数配置

UPS2000-G系列是在线式UPS，额定容量15KVA，额定功率20W，适用于电脑、打印机、服务器、路由器等负载功能。它具有宽输入电压范围和宽频率范围，效率最高可达95%并获得了节能认证。它还具有高可靠、易用灵活、高效等特点，是中小型企业、数据中心网络、通信系统和自动控制系统的理想供电解决方案。

UPS类型在线式

额定容量15KVA

额定功率20W

额定电压220/230/240Vac

负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入配线1Ph(L/N)+PE，单相输入;3Ph(L1/L2/L3/N)+PE，三相输入输入电压范围单相:AC80-280V(80-176V AC间，负载在40%~间线性降额。)三相:AC138-485(138-305VAC间，负载在40-间线性降额。)V

输入频率范围40-70HzHZ

输入功因>0.99

输出电压范围AC220/230/240V(单相输出，通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式)

AC 380/400/415(三相输出，通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式)V输出频率范围市电模式时，U

PS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz+6Hz;电池模式50/60Hz+0.05%Hz

电流峰值比3:1

输出功因0.9

其它输出参数输出电压精度:+1%

输出波形失真度(THDu):<4%，非线性负载，<2%，线性负载

### 华为UPS电源15KVA参数配置

输入电压范围可达138-485Vac，输入频率可在40-70Hz内波动，适用于\*\*\*电网母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，消除潜在故障过载能力强，在125%负载时5min后转旁路;在150%负载时1min后转旁路高效

在线模式下，20kVA效率达95%以上，更低损耗输入功率因数高达0.99

以上，节约配电投资在市电较好地区可使能ECO功能，进一步提高运行效率，节约能源易用

自适应并机功能，支持四台并机;并机模式下支持电池共用20VA支持32~40节电池灵活配置，更易维护兼容机架/塔式安装

标配LCD，支持多种语言，且可随安装方式不同而旋转，界面友好可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和\*\*\*的保护有能

支持RS485,SNMP USB,干接点等多种通讯方式支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%黑匣子功能，便于故障分析。

华为ups电源UPS2000-A-6KTTL-S参数以,上述几种,性能及投资对比如下,可以根据实际需求选择合适的方案方案输入电流谐波THDI功率因数PF投资6脉冲整流器30%0,75低12脉冲整流器10%0,8高6脉冲整流器+无源滤波器10%0.9较高12脉冲中整流器+无源滤波器5%0,95高6脉冲整流器+有源滤波器5%0,95高，从而大大节省了整体能源使用率,空调和空间利用率,两处数据中心站点的年度碳排放量从2,147公斤减少到603,5公斤,减少了71,89%,空调机组了71,81%(每年节省226,000英镑的资金和297.3kW的能源),全年UPS和冷却节能总计高达125万kWh(足以为316家英庭提供一年。