

井下对开式双向风门 自动气动无压平衡风门 岳通机械

产品名称	井下对开式双向风门 自动气动无压平衡风门 岳通机械
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

对开式双向风门 自动气动无压平衡风门自动风门配置明细下表为1套配置明细) :

自动风门主要配置明细 (1套的配置明细)

序号

设备名称

规格型号 (参考)

单位

数量

备注

1

风门门体

4.0m*2.2m (净尺寸)

套

1

两道四扇

2

行人风门

0.9m*1.2m (净尺寸)

个

2

每道1个

3

矿用隔爆兼本质安全型电控箱

输入输出电压为1140V/660V

台

1

4

矿用本安型声光报警显示屏 (开关门读秒显示)

显示开关门读秒

台

2

5

矿用本安型位置传感器

件

4

6

矿用本质安全型

红外对射

对

6

7

矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器

QZ2-30/1140(660)

台

1

8

矿用隔爆型照明信号综合保护装置

BZ2-5.0/1140(660)M

台

1

9

液压泵站

输入电压为1140V/660V

台

1

10

液压油缸

根

2

11

高压胶管

与泵站、胶管接头一致

根

4

每根20米

12

隔爆型按钮

个

4

13

本安接线盒四通

JHH-4

件

6

14

本安接线盒三通

JHH-3

件

6

15

电缆

MKVVR3x0.5

米

160

16

MKVVR 4x0.5

米

100

17

MKVVR 6x0.5

米

60

18

MKVVR 4*2*0.5

米

60

19

安装附件

包括安装整套风门所需固定件、连接件、螺栓等和风门机械闭锁装置、坠砣、钢丝绳、小滑轮、防撞杆、反光标识

件（套）

1

注:1、以上为建议配置，实际以完成本项目需求为准。2、所有响应文件必须附详细配置明细，以便甲方验收。