

日本东丽（PA66中国官方代理商）

产品名称	日本东丽（PA66中国官方代理商）
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材料:尼龙聚酰胺 代理商:日本东丽PA66中国代理商 品类:PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PA6和PA66有哪些差别具体有哪些？

性能差异

PA66的熔点为260-265℃，玻璃化转变温度（干燥状态）为50℃，密度为1.13-1.16 g/cm³。

PA6是半透明或不透明的乳白色结晶聚合物颗粒，熔点220℃，热分解温度大于310℃，相对密度1.14，吸水率（在23℃的水中24小时）1.8%，出色的耐磨性和自吸性润滑具有较高的机械强度，良好的耐热性，电绝缘性能，优异的低温性能，自熄性和良好的耐化学性，尤其是耐油性。

与PA66相比，PA6易于加工和成型，产品表面具有良好的光泽度，使用温度范围较宽，但吸水率较高，尺寸稳定性较差。刚性小，熔点低，可以在恶劣的环境下长时间使用，在宽温度范围内仍能保持足够的应力，连续使用温度为105℃。

长期供应以下型号，部分型号需订货详情请来电咨询

PA66
PA66
PA66

日本东丽
日本东丽
日本东丽

CM
CM
CM3

PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66
PA66

日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽
日本东丽

CM
M
CM
CM
CM30
CM
CM
CM30
CM30