

电动液压自动风门 红外电液全自动风门 岳通机械科技

产品名称	电动液压自动风门 红外电液全自动风门 岳通机械科技
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1880.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

电动液压自动风门，红外电液全自动风门控制系统技术参考

2.1.1电控箱：输入输出电压须为1140V/660V。电控箱额定电压：1140V\660V，可直接输入1140V\660V电压，电控箱输入电压须符合矿用安全规范，该电控箱必须提供矿用煤安证书和防爆合格证。

2.1.2驱动装置：液压泵站及液压油缸。

2.1.3隔爆电机额定电压：AC660/1140V，功率4.0KW，必须保证电机能够正常驱动风门。

2.1.4电压波动范围：标称值的75% ~ 110%。

2.1.5具备灯光、数字和语音三种报警方式，车辆或人员经过时，可发出多种语音、声光，数字读秒提示信号，行人肉眼可知风门开闭时间。

2.1.6两道风门之间实现闭锁，正常状态下只能打开一道风门。

2.1.7要求自动控制系统简单，易安装、易维护；充分考虑到使用的安全性，停电时可手动开启风门，避免因停电造成的开启不便的问题。

2.1.8输入油压:0.5----5Mpa

采用液压泵站连接油缸传动机构，须完全满足大尺寸或重量较大的重型风门控制需要。

2.2.3全自动控制状态下，风门自动开关，无需人力开启，操作简单。两道风门互相闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风系统短路运行。