

GDF系列低噪声离心式管道风机

产品名称	GDF系列低噪声离心式管道风机
公司名称	浙江惠创风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠创 型号:GDF
公司地址	绍兴市上虞经济开发区
联系电话	0575-82706601 0575-82605666

产品详情

1、概述

1.1.gdf型离心式管道风机,叶轮为前倾式多翼离心叶轮,单面吸风,风机设计成水平进出,方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为空调专用电机,整机具有噪声低,运转平稳,使用寿命长等特点。

1.2.风机按机号分为1.4#~5#十六种规格。系列风量为130~7280m³/h,全压为45~810pa。

1.3.为适应不同场所噪声的要求,分为:

普通型:其全部材料为镀锌钢板通过咬口成形;

消声型:其风机部分为镀锌钢板通过咬口成形,箱体箱板为彩涂板内加消声材料,框架为铝合金型材,进出风口设有过滤网。

2、工作条件

工作温度:-20~+40 ;

湿度:小于90%;

介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m³)

工作电源:三相380v/50hz;

单相220v/50hz(部分型号)。

3、应用

风机广泛应用于宾馆、饭店、会议室、办公楼、公共场所、商场等通风换气之用。

4、配置

4.1.标准配置

叶轮； 外转子电机； 机壳(蜗壳、集流器、电机支架)；

过滤网（仅消声型）； 箱体（仅消声型）。

4.2.备选件及附件(订货时说明是否购买)

减振设备； 控制箱 消声器 对接法兰。

5、加工工艺

5.1.风机叶轮、机壳全为优质镀锌钢板，全部模具生产，经咬口成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于g5.6级。

5.2.消声型风机箱板经数控折弯机折边成形,以自攻螺钉与铝合金型材连接而成。